NAN-110

Nœud audio



Le nœud audio TransForm N permet d'exploiter et de contrôler les flux audio des sources vidéo dans l'environnement CMS.

Caractéristiques :

- L'interface Web permet d'ajouter et de lire : Source de flux audio
- Source de flux audio Réglage des volumes de sortie individuels
- Réglage des volumes de sortie individuels Réglage du volume de sortie principal
- Réglage du volume de sortie principal Coupure/rétablissement des volumes de sortie individuels
- Coupure/rétablissement des volumes de sortie individuels Coupure/rétablissement du volume de sortie principal
- Coupure/rétablissement du volume de sortie principal Ajustement du retard audio du flux audio
- Ajustement du retard audio du flux audio
- Appairage avec affichage CMS : lecture automatique des flux audio des sources vidéo partagées sur l'écran appairé
- Jusqu'à 10 flux audio simultanés sur un seul nœud audio
- Jusqu'à 20 dispositifs de nœud audio dans un système TransForm N
- Sortie stéréo analogique par mini-prise 3,5 mm

Spécifications techniques	NAN-110
Spécifications générales	
Processeur	Intel(R) Core(TM) i5
Logiciel	Barco Audio Node Appliance Software
Systèmes d'exploitation	Linux
Mémoire	8 GB RAM
Disque dur	128 GB Industrial SSD
Réseau	2 x 1 Gb/s LAN
Alimentation	External PSU 150W / 90 – 264 VAC / 47 – 63 Hz
Consommation électrique	Typ. 83W | max. 109 W
Limitation du courant d'appel	174A @230V / 72.5A @115V
Dissipation calorifique	283 BTU/h
Plage de température	0° -40°C | 32° -104°F
Humidité	Max 80% (non-condensing)
MTBF	47,500 h
Niveau sonore	Max. 32dbA (measured at 1m/32.8ft distance at 22°/72°F)
Conformité à la réglementation	CE, CB, UL, RCM, BIS, CU-EAC, CCC, KC, FCC Class A, CCC
Model	P110
Version	60 x 190 x 190 mm | 2.36 x 7.48 x 7.48 in Packed: 230 x 260 x 308 mm | 9.06 x 10.24 x 12.13 in
Poids	2.2 kg (4.5 kg packed)
Package content	1x NAN-110 Audio Node 1x Power Supply 1x Mounting bracket set 1x Vertical stand 1x Region specific mains cable (option)
Numéro de l'article	R9811001F NAN-110 Audio Node (EU Power Cable) R9811001B NAN-110 Audio Node (US Power Cable) R9811001G NAN-110 Audio Node (UK Power Cable) R9811001I NAN-110 Audio Node (CN Power Cable) R9811001X NAN-110 Audio Node (C13C14 Power Cable) R9811001 NAN-110 Audio Node (No Power Cable included)
Montage	R9811098 P110 VESA Mount (for 1x OPS-110 + 1x PSU) R9811099 P110 Rack Mount (for 2x OPS-110 + 2x PSU)

Crée le : 26 Oct 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.