

Infinipix™ 管理器 NM-110

Infinipix™ LED 显示屏管理软件



- 简单易用的图形界面
- 为关键数据环境实现优异的安全性
- 经过认证的内部软件开发

Infinipix™ Manager (NM-110) 是下一代 LED 显示管理软件。NM-110 提供一个简单明了的 Web 界面，让您能够访问显示器硬件的信息，并提供多种工具，用于查看（预览）LED 拼接显示系统的布局及调整其设置。

无忧的画布

Infinipix™ NM-110 可实现无压力的远程维护，并通过直观、简单的所见即所得界面使任何安装人员或操作员的工作变得更加轻松。您可以设置具有不同访问权限的多个配置文件，便于高效维护，同时还消除了数据泄漏的风险。

闭环安全

LED 显示屏广泛应用于政府监控中心、军事指挥所及企业内部演示等关键数据场景…为确保敏感信息的安全传输，Infinipix™ 处理器采用巴可自主研发的专有加密协议，替代传统的标准传输协议。防止您的关键数据落入错误的人手中，并信任 Infinipix® 处理。

适合任何用途

可以将 NM-110 配置为适合特定用途的许可模式，这意味着您可以在需要其他高级功能时扩展和升级系统。

技术规格

INFINIPIX™ 管理器 NM-110

一般规格	
远程控制	1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE connected to a control PC/ client network 1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE used as control protocol link to an Infinipix™ Manager (NM110) and one or more Infinipix™ Processors (NP100) for one or more Displays.
尺寸宽x深x高	190 x 190 x 60 mm
尺寸（包装）	260 x 308 x 230 毫米
净重	Appliance: 2.2 kg Power supply: 0.7 kg
重量（包装）	4.5 千克
软件	Windows embedded operating system, running Infinipix™ Management Software
电源类型	100-240VAC, 2A -50-60Hz
功率消耗	83 瓦（标准值）
	92 瓦（更大值）；109 瓦（
散热	283BTU/h
噪音级别（典型，25°C/77°F时）	32 dB(A)
环境温度	Operational: 0-40° Celsius (32-104° F)
环境湿度	Operational: up to 80%, non-condensing
产品包内容	1x NM-110 服务器
	1x 电源
	1x 区域特点的电源线
	1x 安装支架套装
	1x 底座
配件	VESA组件（R9811098）
	机架（R9811099）

生成于：18 Sep 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。