NAN-110

Nodo audio

Il nodo audio TransForm N consente di gestire e controllare i flussi audio delle sorgenti video in ambiente CMS.

Caratteristiche:

- L'interfaccia utente Web consente di aggiungere e riprodurre:
  Sorgente del flusso audio
- Sorgente del flusso audio Regolazione individuale del volume di uscita
- Regolazione individuale del volume di uscita Regolazione del volume di uscita principale
- Regolazione del volume di uscita principale
  Disattivazione/riattivazione del volume di uscita individuale
- Disattivazione/riattivazione del volume di uscita individuale
  Attivazione/disattivazione del volume di uscita principale
- Attivazione/disattivazione del volume di uscita principale
  Regolazione del ritardo audio del flusso audio
- Regolazione del ritardo audio del flusso audio
- Associazione con display CMS: riproduce automaticamente flussi audio di sorgenti video condivise con il display associato
- Fino a 10 flussi audio simultanei su un singolo nodo audio
- Fino a 20 dispositivi Audio Node in un sistema TransForm N
- Uscita stereo analogica mini-jack da 3,5 mm

Specifiche tecniche	NAN-110
Specifiche generali	
Processore	Intel(R) Core(TM) i5
Software	Barco Audio Node Appliance Software
Sistema operativo	Linux
Memoria	8 GB RAM
Disco rigido	128 GB Industrial SSD
Rete	2 x 1 Gb/s LAN
Alimentazione	External PSU 150W / 90 – 264 VAC / 47 – 63 Hz
Consumo energetico	Typ. 83W | max. 109 W
Limite corrente di spunto	174A @230V / 72.5A @115V
Dissipazione calore	283 BTU/h
Intervallo di temperature	0° -40°C | 32° -104°F
Umidità	Max 80% (non-condensing)
MTBF	47,500 h
Livello di rumore	Max. 32dbA (measured at 1m/32.8ft distance at 22°/72°F)
Conformità alle norme	CE, CB, UL, RCM, BIS, CU-EAC, CCC, KC, FCC Class A, CCC
Model	P110
Dimensioni	60 x 190 x 190 mm | 2.36 x 7.48 x 7.48 in Packed: 230 x 260 x 308 mm | 9.06 x 10.24 x 12.13 in
Peso	2.2 kg (4.5 kg packed)
Contenuto pacchetto	1x NAN-110 Audio Node 1x Power Supply 1x Mounting bracket set 1x Vertical stand 1x Region specific mains cable (option)
Numero dell'articolo	R9811001F NAN-110 Audio Node (EU Power Cable) R9811001B NAN-110 Audio Node (US Power Cable) R9811001G NAN-110 Audio Node (UK Power Cable) R9811001I NAN-110 Audio Node (CN Power Cable) R9811001X NAN-110 Audio Node (C13C14 Power Cable) R9811001 NAN-110 Audio Node (No Power Cable included)
Montaggio	R9811098 P110 VESA Mount (for 1x OPS-110 + 1x PSU) R9811099 P110 Rack Mount (for 2x OPS-110 + 2x PSU)

Generato il: 26 Oct 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.