

Infinipix™ manager NM-110

Infinipix™ beheerssoftware voor led-beeldschermen



- Eenvoudige GUI
- Maximale beveiliging voor datakritische omgevingen
- Gecertificeerde inhouse softwareontwikkeling

De Infinipix™ Manager (NM-110) is de volgende generatie in led-beeldschermbeheerssoftware. De NM-110 heeft een eenvoudige webinterface waarmee u toegang hebt tot informatie voor uw displayhardware en biedt de tools om lay-outs (vooraf) te bekijken en instellingen op de ledmuur te manipuleren.

Een zorgeloos canvas

De Infinipix™ NM-110 zorgt voor stressvrij onderhoud op afstand en maakt het leven van elke installateur of operator een stuk gemakkelijker met een intuïtieve en eenvoudige WYSIWYG-interface. Het biedt de mogelijkheid om meerdere profielen met verschillende toegangsrechten in te stellen, waardoor efficiënt onderhoud mogelijk wordt en tegelijkertijd risico's op datalekken worden geëlimineerd.

Beveiliging met gesloten lus

Led-beeldschermen worden gebruikt in verschillende datakritische toepassingen: controlecentra van de overheid, militaire commandoposten, interne bedrijfspresentaties... In plaats van het standaard overdrachtsprotocol te gebruiken, werken onze Infinipix™-processors met een eigen door Barco ontwikkeld protocol om de gevoelige gegevens te versleutelen. Voorkom dat uw cruciale gegevens in verkeerde handen vallen en vertrouw op de Infinipix-verwerking®.

Geschikt voor het doel

De NM-110 kan worden geconfigureerd met een licentiemodel dat aangepast kan worden naargelang het doel. Dat wil zeggen dat u het systeem kunt uitbreiden en upgraden wanneer u bijkomende geavanceerde functies nodig hebt.

Product specificaties

INFINIPIX™ MANAGER NM-110

General specifications

Afstandsbediening	1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE connected to a control PC/ client network 1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE used as control protocol link to an Infinipix™ Manager (NM110) and one or more Infinipix™ Processors (NP100) for one or more Displays.
Afmetingen (B x D x H)	190 x 190 x 60 mm
Afmetingen (verpakt)	260 x 308 x 230 mm
Gewicht	Appliance: 2.2 kg Power supply: 0.7 kg
Gewicht (verpakt)	4.5 kg
Software	Windows embedded operating system, running Infinipix™ Management Software
Type voeding	100-240VAC, 2A -50-60Hz
Energieverbruik	83 Watt (typical) 92 Watt (max.); 109 Watt (
Warmteafvoer	283BTU/h
Geluidsniveau (standaard bij 25°C/77°F)	32 dB(A)
Omgevingstemperatuur	Operational: 0-40° Celsius (32-104° F)
Omgevingsvochtigheid	Operational: up to 80%, non-condensing
Inhoud verpakking	1x NM-110 Server 1x Power supply 1x Region specific mains cable 1x Mounting bracket set 1x Vertical stand
Accessoires	VESA kit (R9811098) Rack mount (R9811099)

Laatst bijgewerkt: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.