EC-210

Controller per grandi eventi

- **Robusta versione del toolset Event Master - Stessa interfaccia per Mac e PC**
- **Elaborazione integrata per l' utilizzo indipendente.**
- **Controllo totale dei processori della serie Event Master**
- **Collegamento simultaneo, sulla stessa rete, di più controller, interfacce GUI e processori.**

Con elaborazione aggiornata, un ingresso esterno e la possibilità di aggiungere un terzo display esterno opzionale, il controller per eventi EC-210, successore del modello EC-200, ti offre una programmazione più rapida per il tuo evento. Goditi la facilità di utilizzo del suo fratello più piccolo, il modello EC-50, con una metodologia di programmazione basata su sintassi che accelera il semplice funzionamento del marchio Event Master. Il risultato è un controller estremamente semplificato e più potente per i grandi eventi di oggi.

Caratteristiche uniche

Compatibile con i processori Event Master EX, S3-4K ed E2, l'EC-210 è un controller mirato e autonomo che si avvia direttamente all'interno di Event Master Toolset. Ora puoi avere a portata di mano la selezione di sorgenti, preimpostazioni, strati, tasti utenti, segnali e destinazione. EC-210 è dotato di una trackball, sezioni dedicate per la programmazione e il funzionamento e due display touchscreen. Alterna le sorgenti tra live e programma, seleziona grandi gruppi di risorse contemporaneamente e manipola con facilità gli strati. L'ingresso esterno aggiuntivo ti permette ora di avere sia l'interfaccia utente sia il video esterno sulla stessa superficie di controllo quando lo spazio è limitato.

Maggiore consapevolezza della situazione

Aggiungendo un display esterno, puoi monitorare simultaneamente tre aree differenti dell'ambiente operativo, per avere la tranquillità e la consapevolezza della situazione richieste dagli spettacoli più movimentati. Lavorare con EC-210 è una gioia in ogni situazione, dagli stand fieristici ai grandi eventi aziendali o ai tour musicali.

*EC-210 è una versione aggiornata del modello EC-200. Offrono entrambi le stesse funzionalità, con alcune piccole differenze. Per i dettagli vedere la sezione delle Specifiche. I controller EC-200 esistenti possono essere aggiornati alle stesse specifiche e funzionalità del modello EC-210.

Specifiche tecniche	EC-210
Specifiche generali	
Connettività	•Controls multiple EventMaster Series systems, including E2, S3-4K, and EX. •Additional HDMI™ output to increase workspace. •HDMI™ input for external video sources. •Auto-ranging mains input (90-250VAC) •External pointing device and Keyboards supported over USB •2 separate gigabit Ethernet network interface connections, one for Primary system control, and one for supplemental network (additional IP address range and mode)
Peso	20,41 kg (45 lb)
Caratteristiche	•Robust version of Event Master Toolset -same user interface used on Mac and PC •Onboard processing section that is purpose-built to run Event Master toolset, enabling stand-alone usage. EC-210 processing section has been upgraded; the EC-200 is upgradeable to the EC-210 processor. (Users will experience faster performance with most tasks) •Full control over the Event Master Series processors •Simultaneous connection of multiple controllers, GUI interfaces, and processors supported on same network. (Redundant backups of control) •2 internal 15.6-inch wide screen full HD (1,920x1,080) touchscreens with multi touch interface •1 external HDMI™ output supporting up to 2560x1080 •External input for the left side internal screen. External HDMI™ video signals up to HD resolution. (Typical sources are Multi-viewer or Aux output from Event Master) •High-resolution T-Bar for manual transitions •36 user-assignable instant selection buttons with customizable LCD labels and multiple pages of assignments. (3 buses assignable as presets, cues, sources, backgrounds, or user keys) •Dedicated Background layer button and 8 dedicated Layer selection buttons with multi-page selection. (Change pages for destinations with 9 or more layers) •Dedicated layer transition and function buttons.(Trans, Cut, Freeze, etc.) •12 user-definable Destination buttons with multiple pages of assignments (easily supports all the destinations available in future releases) •Dedicated buttons for transitioning all selected destinations, live switching, modifying program, etc. •Play/Pause and Stop button for Cues •5 rotary encoders with wheels for ergonomic pip control and rapid placement of resources •12 LCD Contextual Display Buttons to support the Syntax Programmer •Tri-Axis backlit trackball (based on function), with a very smooth rotary encoder for the third axis and 4 buttons for cursor and position control (future software release) •Internal, board mounted M2 SSD •5 USB ports for additional accessories such as mouse, keyboard, thumbdrive, etc. •Script lights, feedback LEDs, and integrated work lights with user controlled dimming. •Power button for soft shutdown and restart of the system •Back up and restore of system via USB or WebUI. •Integrated WebUI for software upgrades. •Dust cover included •Custom road case included * Note: The EC-210 HDMI™ monitor connections do not support analog output. Digital displays or active digital to analog converters are required.
Dimensioni:	244,34 x 901,19 x 575,36 mm / 9,62 x 35,49 x 22,65"
Temperatura	0-35° C / 32-95° F
Umidità	0-95% senza condensa

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.