

# SAS-050

Potente servidor para utilizar en el entorno Barco CTRL



- Seguridad por diseño
- Opción de redundancia
- Tamaño compacto

El SAS-050 es el nodo de servicio para Barco CTRL, que ofrece la funcionalidad principal del sistema de visualización en red. Este dispositivo administra todo el hardware y organiza la colaboración y visualización de la información compartida entre las distintas pantallas y puestos de operador en un sistema Barco CTRL.

El SAS-050 es un componente vital del sistema al administrar las características de seguridad de la plataforma Barco CTRL

## Características y ventajas

- Administra el sistema Barco CTRL completo y su ciberseguridad
- Maneja la colaboración y el intercambio de información.
- Ejecuta el software Barco CTRL

**Especificaciones del producto****SAS-050**

Especificaciones generales	
Red	2 x 1 Gb/s Ethernet -conmutación activa por fallo
salida	Hasta 1x 3840x2160 a 60 Hz Hasta 4x 1920x1080 a 60 Hz
USB	2x USB 3.0 (Tipo A) \r\n2x USB 2.0 (Tipo A)
dimensiones	28 x 180 x 190 mm
Fuente de alimentación	19 V CC, 3,42 A
consumo de potencia	25W funcionamiento típico, max. 65W
peso	1.03 kg
rango de temperatura	0° -40 °C   32° -104 °F
humedad	Máx. 80 % (sin condensación)
nivel de ruido	Máx. 24 dbA (medido a 1mt/32,8 pies de distancia y a 25 °C)
Cumplimiento	CE, CB, UL, FCC Clase B, BIS, KC, CU-EAC, CCC, DoC, RCM, TAA Nombre del modelo reglamentario: P50_X
MTBF	398.000 horas
información de pedido	R985005B   Secure Appliance Server US R985005D   Secure Appliance Server IN R985005F   Secure Appliance Server EU R985005G   Secure Appliance Server UK R985005I   Secure Appliance Server CN R985005AU   Secure Appliance Server AU R985005BTW   Secure Appliance Server TW R985005   Secure Appliance Server sin cable de alimentación

Generado en: 08 Feb 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.