


ScenergiX Controller 2 x 2

ScenergiX Controller 3 X 1



- up to 4 addressable displays 4 fully configurable inputs 19 inch rack mount Standard equipped with Xlite Toolset, controlling software. Multipurpose device: both Daylight Display and Projection Arrange your sources onto your display through an intuitive interface. Scale and position all sources exactly how you want them. Overlay sources using advanced chroma-keying and alpha blending features. Process video and data in pure quality onto your display. Compatible with all standard image formats.

Технические характеристики

SCENERGIX CONTROLLER 2 X 2

Общие характеристики

Ввод	4 user defined inputs Front accessible Integrated video processing Auto sensing, hot swappable S-video, composite, YUV, RGB SDI, HD-SDI, DVI up to UXGA
Совместимость	Barco Daylight Displays Projectors
Вывод	four multifunctional outputs: DVI-A, DVI-D, RGB
Контроль	· Scaler 4 input channels [Data-Video] fully scalable to desired output resolution · Z-order Instant modification of Z-order control, for each output window · Window positioning Intuitive positioning interface · Connectors RS 232 [RJ11]
Эффекты	Anamorphic imaging Chroma-keying [per input] Alpha-keying [per input] Z-order control Windowing/ View ports
Рабочая температура	0° <> 45°
Потребляемая энергия	240W-480W auto ranging 90-264V (50-60 Hz) Connector: 3 pin IEC
Информация о заказе	R9851610

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

