

# F80-Q7

輝度7,000ルーメン、WQXGA解像度のDLPレーザー蛍光体プロジェクター

3D  
READY



24/7  
OPERATION

HDBaseT  
COMPLIANT

WQXGA  
2560 X 1600

7K  
LUMENS



- 卓越した色性能による驚異的な高画質
- きわめて自由度の高い設置要件
- 3D機能を搭載

BarcoのF80プロジェクターは、観る人を魅了する高画質とレーザーフォスファー光源が特徴です。卓越したビジュアル体験を提供するとともに、設置・調整時間とコストの両方を削減できます。ミュージアム、役員会議室、講堂など幅広い場所での常設用途向けに設計されています。3D機能も備えており、テーマパークの屋内型の乗り物やインタラクティブなアトラクションでの用途にも最適です。

## 優れた画質

F80-Q7は、常に正確な色再現を可能にする、彩度の高い色の見事な画像を提供します。さらに、シングルステッププロセッシング (SSP) を含むBarco Pulseの強力な処理機能を搭載。よりシャープな画像の投影と遅延の低減を実現しています。

## 前例のないビジネス価値

このプロジェクターを導入することで、運用コストの削減と稼働時間の向上を同時に達成できます。レーザーフォスファー光源の採用と高度な冷却効率を実現する設計により、ランプ交換なしで長期の運用が可能です。そのため、保守と消耗品の面で大幅なコスト削減効果をもたらします。

## きわめて自由度の高い設置要件

F80-Q7は、どの方向でも動作できるため、プロジェクターの位置と方向をより柔軟に設定できます。幅広いオールガラスレンズと広いレンズシフト範囲のおかげで、F80-Q7はほぼすべてのプロジェクター構成に対応します。

**技術仕様**
**F80-Q7**

一般仕様	
プロジェクタータイプ	シングルチップDLPレーザー蛍光体プロジェクター
解像度	2,716 x 1,600 (WQXGA+ネイティブ)
輝度	7,000センタールーメン* 6,600 ANSIルーメン 7,500 ISOルーメン
輝度均一性	> 90%
コントラスト比	1,200:1シーケンシャル、10,000:1ダイナミック*
光源	レーザー蛍光体
光源寿命	> 20000時間 (標準モード時) > 12000時間 (サイレントモード時) > 40000時間 (長寿命モード時) > 12000時間 (高輝度モード時)
アスペクト比	16:10
色空間	Rec.709
方向	360°回転、制限なし
シールドエンジン	あり
24/7 operation	あり**
色補正	P7 RealColor™
CLO (コンスタント照明出力)	あり
キーストーン補正	あり
画像処理	内部ワープおよびブレンドエンジン
3D	アクティブ3D立体画像/パッシブステレオ対応
レンズタイプ	GLD/FLDX/FLD+ (レンズアダプターが必要)
光学レンズシフト	垂直：最大125% (レンズにより異なる) 水平：最大50% (レンズにより異なる) 電動ズームとフォーカス (GLDおよびFLDXレンズにレンズメモリーを搭載) 電動レンズシフト (すべてのレンズにポジションメモリーを搭載)
入力	12G-SDI、2x DP 1.2、2x デュアルリンクDVI-D、HDBaseT、HDMI2.0 (HDCP2.2、HDR10)、RJ45イーサネット、DMX入出力、RS232入力、2x USB、12V出力
入力解像度	最大 4K UHD @ 60Hz / 最大 2,560 x 1,600 @ 120Hz
ソフトウェア・ツール	プロジェクターツールセット
制御	IR、RS232、RJ45、XLR有線
ネットワーク接続	10/100イーサネット、RJ45
電源要件	100~240V / 50~60Hz
消費電力	700W (標準)、850W (最大)
スタンバイ電源	
BTU / 時間	2,400BTU/h (標準)、2,900BTU/h (最大)
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	35dB(A)

**技術仕様****F80-Q7**

動作温度	10°C (50°F) ~40°C (104°F) (海拔最大1500mまで) / 10° (50°F) ~35°C (95°F) (海拔最大3000mまで)
動作湿度	20~80% RH (結露なし)
保管温度	-20 ~ 60 °C
保管湿度	20~90% RH (結露なし)
寸法 幅×長さ×高さ	480 x 680 x 227mm / 18.9 x 26.7 x 8.9インチ
重量	25.5kg / 56.2lbs
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモートコントロール
証明書	CE、FCCクラスA、cNemkoUS、CCC、EAC、KSA、RCM、UkrSEPRO
保証	3年間の部品および修理保証 (***) 5年まで延長可能。

\* 超広角GLD 1.43~2.12:1レンズ使用時  
\*\*最高のパフォーマンスを得るために、プロジェクターの電源を定期的に落とすことを推奨します。詳細については、取扱説明書を参照してください。

生成日:26 Mar 2024

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。