OpSpace OpS-110

Thin client con fattore di forma ridotto per display HD

Il thin client OPS-110 di Barco è un controller per display con fattore di forma ridotto appositamente realizzato per gestire fino a due display con risoluzione HD (1920 x 1080). Viene utilizzato negli ambienti di visualizzazione e collaborazione in rete Barco OpSpace per visualizzare flussi codificati provenienti da una rete IP. Supporta l'H.264 standard, i Video2Data a bassa latenza di Barco (V2D), elaborazione virtuale di rete (VNC) e decodifica di protocollo display remoto (RDP).

Thin client a basso rumore per un massimo di due display

OPS-110 è progettato e pienamente qualificato per gli ambienti OpSpace Barco. Una volta connessa a un server OpSpace, l'appliance preconfigurata consente ai clienti di acquisire informazioni di origine in rete da qualsiasi luogo. Visualizza queste fonti con un'interfaccia utente intuitiva.

È possibile combinare dispositivi multipli per mostrare le sorgenti come una parte di uno sfondo composto sugli schermi di una workstation di un OpSpace, uno spazio di lavoro davvero unificato per le applicazioni di importanza critica.

Questo thin client può elaborare fino a otto sorgenti di qualità HD e consente di organizzare contenuti visivi e interattivi come un multi-viewer intelligente per arricchire la conoscenza e migliorare il processo decisionale.

Caratteristiche

- Thin client preconfigurato per i sistemi Barco OpSpace
- Sistema operativo OpSpace basato su Linux
- Processore Intel® i7 Quad Core TM per l'elaborazione delle applicazioni

- Processore Intel® i7 Quad Core TM per l'elaborazione delle applicazioni a bassa latenza e la decodifica multimediale basata su software
- Governa fino a due display a risoluzione HD (1920 x 1080)
- Elabora fino a otto sorgenti HD
- Decodifica video streaming IP universale (H.264, V2D, VNC, RDP)
- Funzionamento silenzioso
- Dimensioni ridotte
- Opzioni di montaggio flessibili

Specifiche tecniche	OPSPACE OPS-110
Specifiche generali	
Piattaforme	OpS-110
Memoria	8 GB RAM
Rete	2x LAN da 1 Gb/s
Processore	CPU Intel(R) Core(TM) i7 Quad core 3,4 GHz
Disco rigido	128 GB SSD
Scheda grafica	Intel HD Graphics 630
Uscita	Fino a 2 x display HD 1920x1200 a 60 Hz tramite DisplayPort (HDMI tramite gli adattatori inclusi)
Ingresso	Fonti video IP (H.264), Video2Data (Barco V2D), Virtual Network Computing (VNC), Remote Desktop Protocol (RDP)
Dimensioni	60 x 190 x 190 mm | 2,36 x 7,48 x 7,48 pollici Confezionato: 230 x 260 x 308 mm | 9,06 x 10,24 x 12,13 pollici
Dimensioni:	60 x 190 x 190 mm Imballato: 230 x 260 x 308 mm
Alimentazione	Unità esterna PSU 150 W/90 – 264 V CA/47 – 63 Hz
Consumo energetico	Nom. 83 W | max. 110 W
Peso	2,2kg Imballato: 4,5 kg
Intervallo di temperature	0° -40 °C | 32° -104 °F
Umidità	Max. 80% (senza condensa)
Livello di rumore	Max. 32 dbA (misurati a 1m/32,8 piedi di distanza a 22 °C/72 °F)
Conformità	CE, CB, UL, RCM, BIS, CU-EAC, FCC Classe A CCC contatta il Servizio vendite Barco
MTBF	50.000 h
Montaggio	Numero d'ordine
	R9811098 — Montaggio VESA P110 (per 1 x OPS-110 + 1 x PSU)
	R9811099 — Montaggio su rack P110 (per 2 x OPS-110 + 2 x PSU)

Generato il: 12 Apr 2024

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.