DICOM Theater Pro

Top-of-the-line performance for great expectations





技術仕様

DICOM THEATER PRO

17 10 17 14	
一般仕様	
使用技術 使用技術	3 x 1.4" Poly-Silicium LCD with MLA
ネイティブ解像度	1400 x 1050 pixels
光出力	4500 Ansi Lumen
コントラスト	800:1 (Full white / full black)
ランプタイプ& 電源	2 x 250W UHP
ランプの寿命	 1500 hrs (dual lamp mode) 3000 hrs (single lamp mode)
投射距離	 2.0-2.5:1 (mid-zoom, standard) 1.3-1.8:1 (short throw, optinal) 3.0-6.0:1 (long throw, optional) 0.85:1 (ultra short throw, optional)
レンズ・オフセット	-30% to +110% (variable)
方向	Landscape / portrait
DICOM 出荷時の初期設定	 DICOM full white / ClearBase / BlueBase DIN full white / ClearBase / BlueBase
DICOM 校正	 MediCal Pro 2.04 Autom. QA & Calibration tool, incl I-Guard sensor
デジタルビデオ入力	1 x DVI-D (single link)
アナログビデオ入力	 1 x VGA (15-pin HDDSUB) 1 x 5BNC, configurable for RGBHV, RGBS, RGsB and component video 1 x S-Video (4-pin Mini DIN) 1 x Composite video (BNC)
コンピューター出力	1 x R232 (In on 9-pin DSUB)
水平スキャン周波数	15 -150 kHz
垂直スキャン周波数	25 -150 Hz
コンピューター・グラフィック・フォーマット	VGA, SVGA, XGA, SXGA+, UXGADVI sources up to SXGA+
ビデオ・フォーマット:	 PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 HDTV (1080i, 720p, 480 i/p)
電力損失	<2117 BTU/hr
電源要件	90 -254 VAC, 50 to 60 Hz
消費電力	620 Watt
安全性	UL1950, EN60950
電磁干涉	FCC Class A, EN55022 Class A, ICES-003 Class A
その他の承認	CCC, CE
寸法	565 x 415 x 195 mm (22.25 x 16.34 x 7.68 inch) (LxWxH)
重量	 12.9 kg / 28.5 lbs w/o lens max. 20 kg / 44 lbs w/ lens
動作ノイズ	< 38 dB(A)

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.comをご覧ください。

