Infinipix™管理器 NM100

Infinipix™ LED 显示屏管理软件

- **简单易用的图形界面**
- **为关键数据环境实现优异的安全性**
- **经过认证的内部软件开发**

Infinipix™ Manager (NM100) 是下一代 LED 显示管理软件。NM100 拥有一个简单明了的 Web 界面，可供您访问显示器硬件的信息，并提供用于查看（预览）布局和操作 LED 拼接显示系统设置的工具。

无忧的画布

Infinipix™ NM100 可实现无压力的远程维护，并通过直观、简单的所见即所得界面使任何安装人员或操作员的工作变得更加轻松。它还提供了设置具有不同访问权限的多个配置文件的可能性，从而有助于高效维护，同时还消除了数据泄漏的风险。

闭环安全

LED 显示屏用于各种关键数据应用：政府监控中心、军事指挥所、公司内部演示… 我们没有使用标准传输协议，而是使用了 Infinipix™ 处理器，它会使用巴可专有的协议对敏感数据进行加密。防止您的关键数据落入不当之手，并信任 Infinipix™ 处理。

适合任何用途

可以将 NM100 设置为适合任何用途的许可模式，这意味着您可以在需要其他高级功能时对系统进行扩展和升级。

技术规格	INFINIPIX™管理器 NM100
一般规格	
远程控制	▪ 1个以太网：RJ-45接头，运行1GbE连接到控制PC/客户端网络 ▪ 1个以太网：RJ-45接头，运行1GbE用作Infinipix™管理器（NM100）的控制协议链接，用于集中管理多设备Infinipix™处理器（NP100）及一个或多个显示器。
尺寸宽x深x高	216 x 286 x 70 毫米 (8.5 x 11.25 x 2.75 英寸)
净重	2.72千克（6磅）
附件	金属
软件	MS Windows嵌入操作系统，运行Infinipix™管理软件
独立式机箱	用于并排放置Infinipix™管理器（NM100）和Infinipix™处理器（NP100）的搁架 ▪ 宽度：19”架子 ▪ 高度：2RU ▪ 类型：金属
环境温度	操作：0-40摄氏度（32-104华氏度）
环境湿度	操作：10-85%，无冷凝
电源类型	100-240伏交流电，1.5安 -50-60赫兹
功率消耗	60瓦
标准	FCC:第15部分，B节15.107和15.109小节，A类；CE：CISPR 24/ EN 55024、CISPR 22/ EN 55022 A级、EN 61000-3-2带A1、A2 2006（仅当等于或大于75W时）、IEC/EN/UL 60950-1、c-UL CSA C22.2 60950-1；ICES-003 A类 v4
认证	CE、ETL、RoHS、中国RoHS、WEEE
保修期	提供3年配件保修服务

生成于：23 Jun 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。