

Placa de saída 4K60 Tri-Combo



- Full quality 4K@60p 4:4:4 em um único cabo
- Suporte para rotação de saída de 90, 180 e 270 graus
- Design modular robusto
- Um conector DisplayPort 1.2
- Suporta até 4K60p
- Conformidade com HDCP 1.4
- Aquisição e configuração de saída automáticas
- Suporte para VESA/CEA e sincronizações personalizadas
- Um conector HDMI 2.0
- Suporta até 4K60p
- Conformidade com HDCP 2.2
- Aquisição e configuração de saída automáticas
- Suporte para VESA/CEA e sincronizações personalizadas
- Quatro conectores 12G-SDI (BNC)
- Suporta até 4x 1200p a 60 ou 2x 4K a 60p/UHD por placa (cabo único)

Especificações técnicas**PLACA DE SAÍDA 4K60 TRI-COMBO**

| Especificações gerais | |
|-----------------------|--|
| Conectores | 1 DP 1.2; 1 HDMI 2.0; 4 12G-SDI (BNC) |
| Resolução | até 2 4096 x 2160 a 60p |
| Profundidade de cor | 8 bits; 10 bits; 12 bits (DL ou inferior) |
| Recursos | Modo de rotação e divisão |
| Amostragem de cores | HDMI 2.0: até UHD a 60p 4:4:4 8 bits DP1.2: até UHD a 60p 4:4:4 10 bits 12G-SDI: até UHD a 60p 4:2:2 10 bits |
| HDCP | Conformidade HDCP 2.2 em HDMI Conformidade HDCP 1.x em DisplayPort |
| Capacidade de sinal | HDMI: 600 MHz DisplayPort: 660 MHz |

Gerada em: 11 Mar 2024

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.