CRPN-62B

Proiettore DLP a singolo chip panorama, 5.500 lumen

- **Immagini estremamente nitide con colori vibranti**
- **Tela panoramica**
- **Design compatto**
- **Affidabilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7**

*Disponibile solo presso distributori selezionati

Il CRPN-62B rappresenta la soluzione ideale per la proiezione su grande schermo in sale riunioni, sale di rappresentanza e sale di collaborazione di fascia alta che richiedono funzionalità multi-windowing.

Migliore collaborazione

Avere una visione efficace e dettagliata dei complessi insiemi di dati è fondamentale per poter prendere le giuste decisioni. Grazie alla peculiare risoluzione Panorama (2560 x 1080) e al rapporto di aspetto 21:9 del CRPN-62B, è possibile facilmente condividere informazioni molto dettagliate in modo affiancato. Sapevi che visualizzare contemporaneamente più dati sullo schermo ha un effetto comprovato sull'efficienza del lavoro?* Consentendo la presenza di più partecipanti sullo schermo contemporaneamente e la condivisione di vari tipi di contenuti, il CRPN-62B consente una migliore collaborazione.

Immagini di elevata qualità

Con i suoi 5500 lumen di luminosità, il CRPN-62B garantisce immagini stabili, uniformi e ad alto contrasto, che consentono di concentrarsi meglio e focalizzarsi su ciò che conta di più nelle riunioni: l'ordine del giorno. E grazie al suo basso livello di rumorosità, lavorare in un ambiente con proiezione frontale non è mai stato così poco fastidioso.

Costruito per durare

Il CRPN-62B presenta un design senza filtro e tecnologia DLP® affidabile per una precisione ineguagliata dell'immagine e basso costo totale di proprietà. Progettato per uso illimitato, viene consegnato anche con una garanzia di tre anni, per una tranquillità totale.

Specifiche tecniche	CRPN-62B
Specifiche generali	
Tipo di proiettore	Proiettore DLP monochip
Tecnologia	LVDC DMD™ con DarkChip3™
Risoluzione	2560x1080 (Panorama)
Luminosità	5500 lumen ANSI
Rapporto di contrasto	6500:1
Uniformità della luminosità	>90%
Proporzioni	21:9
Tipo di obiettivo	Tutti gli obiettivi in vetro puro
Ottiche	Obiettivo grandangolo EN42 (0,8:1), Obiettivo zoom ultra ampio EN46 (0,8-1,21:1), Obiettivo grandangolo EN43 (1,2-1,7:1), Zoom standard EN41 (1,7-2,5:1), Zoom focale lunga EN44 (2,50-4,60 :1), Fisso ultra ampio EN47 (0,65 : 1)
Spostamento obiettivo ottico	Verticale: da -222% a +222%; Orizzontale: da -78% a +78% (su obiettivi zoom)
Correzione del colore	RealColor™
Lampade	2 x 300 W UHP Vidi
Durata lampada	Fino a 2000 ore (modalità piena potenza)/Fino a 2500 (modalità eco)
Alloggiamento lampada, sostituzione rapida	si
Garanzia lampada	500 ore o 90 giorni
Elemento centrale DLP™ sigillato	Si
Orientazione	tavolo -soffitto
Ingressi	2 x DVI-I; 2 x HDMI 1.3a; 2 x VGA; Ingressi video; 1 x component; 1 x S-video
Risoluzioni in ingresso	Ingresso fino a 2560 x 1600 pixel su tutti i modelli. La risoluzione di uscita dipende dalla risoluzione nativa; HDTV (1080p, 1080i, 720p); EDTV (576p, 480p); SDTV (576i, 480i); NTSC, PAL, SECAM; scansione progressiva
Strumenti software	Projector Toolset, ProNet
Controllo	1 x RJ-45 TCP/IP; 1 x 9-pin D-SUB RS232; 2 x trigger programmabile 12 V (mini jack 3,5 mm); 1 x mini jack 3,5 mm per telecomando con cavo; 2 x USB
Connessione in rete	10/100 Base-T, connessione RJ-45
Requisiti di alimentazione	100-240 V/50-60 Hz
Consumo energetico	912 W
Livello di rumore	34 dB
Temperatura ambiente in funzionamento	10-40 °C/50-104 °F
Umidità in funzionamento	Umidità relativa 20-80%
Dissipazione BTU	max 3109 BTU/ora
Dimensioni (PXLXA)	510 x 376 x 233 mm / 20,08 x 14,80 x 9,17 pollici
Peso	12,7 kg (28,0 lb)
Accessori standard	Cavo di alimentazione, telecomando wireless
Certificazioni	Conforme a FCC parte 15 Classe A e CCC, cCSAus, cUL, UL e CE
Garanzia	Limitata a 3 anni per ricambi e manodopera. Estendibile fino a 5.

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.