FLDX 0,61:1 (EN67)

Диапазон фокусировки: 0,5–4,0 м
 Проекционное отношение

 WUXGA 0,57:1
 WQXGA/4K 0,61:1
 F80: 0,85:1 (WQXGA/4K UHD)
 (для F80 требуется адаптер объектива R9801442)

Диапазон фокусировки: 0,5 – 4,0 м

Проекционное отношение

- **WUXGA 0,57:1**
- **WQXGA/4K 0,61:1**
- **F80: 0,85:1 (WQXGA/4K UHD) (для F80 требуется адаптер объектива R9801442)**
- **F400-HR: 0,53:1 (собственное разрешение 4K) (требуются отдельные адаптеры объектива F400)**

Технические характеристики	FLDX 0,61:1 (EN67)
Общие характеристики	
Платформы	Для проекторов серий F35, Fx40, Fx70, F80*, F90 и F400 *требуется адаптер объектива R9801442. Специальное проекционное отношение для F80: 0,85:1 (WQXGA/4K UHD)
Рабочий F/#	F 2,1 Механизированная регулировка диафрагмы, F# 2.1-6.0 с памятью
Коэффициент масштабирования	Без зуммирования Механизированная фокусировка с памятью
Фокусное расстояние	12,6 мм
Диапазон фокусировки	0,5–4,0 м
Вес	~5,4 кг
Shipping weight	~6,0 кг
Проекционное отношение	Микросхема DMD WUXGA 0,57:1 WQXGA 0,61:1 Допуск размера изображения +/– 2 %

Создано: 15 Mar 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.