

ClickShare X-Display 86"

ClickShare X-Display, ontworpen rond uw laptop (BYOM), integreert geavanceerde audio-, video- en beeldschermmogelijkheden voor een naadloze hybride vergaderervaring.



- Een reeks van 16 microfoons met een bereik tot 12 meter voor nauwkeurige audio-opname
- AI-gestuurde ruisonderdrukking, AI-geluidsmaskering en echo-onderdrukking
- Hoogwaardig, immersief stereogeluid
- 4K 50-megapixel ultraheldere camera
- Zeer helder antireflectiebeeldscherm 400 nits voor een duidelijke zichtbaarheid
- Uitbreidbaar met een verscheidenheid aan randapparatuur van

Product specificaties**CLICKSHARE X-DISPLAY 86"****Beeldscherm**

Grootte	86 inch
Type	LCD
Resolutie	4K UHD (3840*2160)
Contrastverhouding	1200:1
Helderheid	400 cd/m2 (typisch)
Kleurengamma	90% NTSC (typisch)
Kleurnauwkeurigheid	ΔE
Type achtergrondverlichting	D-LED
Paneel	<ul style="list-style-type: none">• Anti-reflectie• Tegen interferentie van omgevingslicht, duidelijker beeldscherm
Vernieuwingsfrequentie	60Hz

Camera

Pixels	50 MP
Sensorbron	SONY
Resolutie	4K, 1080p, 720p bij 30 fps
FOV	99°
Pixelgrootte	1.0 um
ZOOM	5x digitale zoom
WDR	Ja
Vervormingscorrectie	Ja
Lensdop	Handmatig schuifdeksel

AI-functie

Groep in beeld	Ja
Modus samenstelling	Ja (tot 8 personen)
Spreker in beeld	Ja
Intelligente tracering	Ja (spreker in beeld met panoramisch zicht)
AI-geluidsscherm	Ja (30°/60°/90°/180° -4 niveau beschikbaar)
AI-adaptieve luidspreker	Ja (in functie van de verschillende akoestische omgevingen van de vergaderruimte, wordt het geluidseffect van de luidspreker automatisch aangepast aan de huidige vergaderruimte)

Microfoon

Hoeveelheid	16 beamforming MEMS-microfoons
Hardwareversnelde audioverwerking	Ja
Ophaalafstand	Tot 12 meter
Hoek voor geluidsofname	180°
Echo-onderdrukking	Ja
Ruisonderdrukking	180°
Automatische versterkingsregeling	Ja (meer dan 300 soorten ruis en geluid kunnen worden onderdrukt)
Dereverberatie	Ja

Luidspreker

Kanaal	2.1-kanaals stereo
Aantal	5 luidsprekerunits (met afzonderlijke basluidsprekers)
Frequentiedomein	60 Hz tot 20KHz
Uitgangsvermogen	2x15W+20W
Positie	Top

Algemene specificaties

Afmetingen (B*D*H)	1932*82.5*1175mm
Gewicht	62,3 kg (bruto gewicht) 47 kg (netto gewicht)

Uitbreidingsmogelijkheid

Ondersteuning voor uitbreidbare microfoon (cascademodus)	Ja (maximaal 4 draadloze ClickShare Speakerphones)
USB-randapparatuur van derden	Ja
OPS	CX-M (optioneel)

Verbindingen

HDMI-INGANG	2 (HDMI 2.0)
HDMI-UITGANG	1 (1080p / 2160p)
USB-C (voorkant)	1 (voorkant)
USB-C (bord)	1 (kaart)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (alleen voor X-Display upgrade)
RJ45 (MIC IN)	1 (verbonden met draadloze ClickShare Speakerphone)
Audio-uitgang	1 (SPDIF)

Product specificaties**CLICKSHARE X-DISPLAY 86"**

RS232	1 (DB9, 1)
RJ45 (1 Gbps)	2 (Ethernet)
Accessoires	
Kabel	Netsnoer x 1
Afstandsbediening	1
Aan de muur gemonteerde beugel	Ja
Vloerstandaard	Optioneel
Opbergdoos	Ja
Type-C-kabel	Ja
Vermogen	
Power Supply	AC100 tot 240V, 50/60Hz
Stroomkabel	China, lengte 3 meter
Maximaal operationeel stroomverbruik	< 320W
Maximaal stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ 40 °C
Operationele vochtigheidsgraad	10% tot 90% RV
Luchtvochtigheid bij opslag	10% tot 90% RV
Opslagtemperatuur	-20 °C ~ 60 °C
Hoogte	∓ 5000 meter
Naleving	
EMC/Veiligheid	CCC/CE
Energie	Energie-etiket China(I2)
RoHS	China RoHS

Laatst bijgewerkt: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO