

Сервер корпоративного класса R330-D1

Сертифицированный сервер корпоративного класса от Barco для сетевой среды визуализации



R330-D1 представляет собой мощный вычислительный сервер корпоративного класса, управляющий несколькими задачами в сетевой среде визуализации. Он реализует весь потенциал новейших четырехъядерных процессоров Intel® Xeon® и характеризуется лучшими в своем классе возможностями интеграции с медиаустройствами. Сервер корпоративного класса R330-D1 — это готовая платформа для решений по управлению сетевыми диспетчерскими центрами Barco CMS.

Исключительная производительность

- Четырехъядерный процессор Intel XEON последнего поколения для параллельной обработки приложений и потокового мультимедиа

Полностью масштабируемая сетевая интеграция

Прекрасный выбор в качестве аппаратной серверной платформы для:

- Сервер Barco TransForm N Management Server
- Узел потокового сигнала Barco TransForm N MGS
- Сервер Barco OpSpace Server
- Поддержка от малых до очень больших развертываний многоузловых систем с многими источниками данных

Прочность и надежность

- Шасси для монтажа в 19-дюймовой стойке
- Возможности дублирования
- Надежный компонент, одобренный для использования в системах Barco
- OEM-модель на основе сервера Dell PowerEdge R330 гарантирует эффективность эксплуатации и надежность серверного класса

Технические характеристики		СЕРВЕР КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА R330-D1
Общие характеристики		
Процессор (CPU)	Четырехъядерный процессор Intel XEON E3-1220 v5 3,0 ГГц	
Память	16 ГБ	
Жесткий диск	2 твердотельных диска по 120 ГБ, RAID-1 с подключением без остановки системы	
Дисковод для оптических дисков	DVD ROM, SATA	
Соединение сети	2 канала ЛВС по 1 Гбит/сек	
Электропитание	Резерв 2 x 350 Вт, подключение без прерывания работы	
Резервирование	Резервный источник питания с возможностью подключения без прерывания работы Резервные дисковые массивы RAID-1	
Вес	20,0 кг / 44,09 фунта	
Оправа	Монтаж в 19" стойку 1U	
Габариты	440x43x711 мм (17,3x1,7x28,0 дюймов)	
Системная интеграции		
Поддерживаемые системы	Сервер Barco TransForm N Management Server Узел потокового сигнала Barco TransForm N MGS Сервер Barco OpSpace Server	
Управление системой	IPMI 2.0, SNMP (iDRAC7 Express)	
Условия эксплуатации		
Уровень шума	Не более 38 дБ(А)	
Диапазон температуры	10–35°C 50–95°F	
Влажность	до 80 % (без образования конденсата)	
Соответствие регулированию	CE, UL, CCC, BIS	

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

