

XDX-4K40

40.000 lúmens, 4K nativo, projetor a laser DLP RGB de 3 chips



- Fonte de luz laser RGB pura
- Imagem brilhante com resolução 4K nativa e desempenho de cores Rec. 2020
- Design modular para manutenção econômica

O XDX-4K40 possui 40.000 lúmens de brilho, resolução 4K nativa (4096 x 2160) e uma fonte de luz laser RGB pura. Adequado para aplicações de entretenimento temáticas que exigem e fazem uso de alta resolução e desempenho de cor, o XDX-4K40 cria aqueles momentos incríveis que fazem os visitantes voltarem para ver mais.

Imagens que falam

Oferecendo aos visitantes imagens mais nítidas, mais realistas e com maior impacto que criam momentos memoráveis. O XDX-4K40 pode criar uma qualidade de imagem excepcional que envolve o público no conteúdo para proporcionar uma experiência realmente crível, permitindo que eles se envolvam como nunca antes; tornando o impossível possível.

Projeto econômico

O XDX-4K40 foi projetado com as prioridades do proprietário/operador em mente. Ele fornece desempenho consistentemente alto por um longo período com o mínimo necessário de intervenções e serviços. E, se o impensável acontecer, o XDX-4K40 tem módulos fáceis de substituir que podem ser trocados de forma rápida e fácil no local por um técnico treinado. Mesmo dentro da própria fonte de luz laser RGB, "placas de laser" individuais podem ser trocadas, o que significa que a manutenção do XDX-4K40 é simples e econômica.

Preparado para o futuro

O alto brilho, a resolução 4K nativa e a fonte de luz laser RGB tornam o XDX-4K40 um dos projetores mais avançados que existe. Pronto para atender às crescentes demandas da comunidade de criação de conteúdo.

O novo XDX-4K40 pode ser gerenciado por meio do Insights Management Suite baseado em nuvem da Barco com monitoramento remoto da integridade que garante disponibilidade dia e noite e aumenta a confiabilidade da instalação

Especificações técnicas**XDX-4K40**

Especificações gerais	
Brilho nativo	40.000 lumens (típico)
Razão de contraste nativa	2000:1 (típico)
Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™)	3x 1,38" DC4K
Resolução	nativo 4K: 4096 x 2160
Gama de cores	DCI P3 (98,5% de Rec. 2020; quando medido em coordenadas de cores xy) -Fonte de luz RGB
Lentes de alto nível	0,72:1; 1,0:1; 1,13-1,72:1; 1,46-2,10:1; 2,00-3,35:1; 2,53-4,98:1; 4,98-7,69:1 Compatível com lentes de alto brilho e alto contraste
Estabilidade de brilho em longo prazo	40.000 horas em condições de uso normais
Alojamento	projeto de resfriamento integrado e conjunto óptico vedado patenteado
Dimensões (LxPxA)	Projetor incluído os pés: 760 x 1470 x 612 mm/29,92 x 57,87 x 24,09 polegadas
Peso	206 kg (peso do projetor na estrutura)
Requisitos de energia	fase única ou trifásico 200 a 240 V 20 A
Carga de aquecimento (potência máx.)	12500 BTU/h
Fluxo de ar de exaustão	615CFM
Temperatura Ambiente	40 °C/104 °C máx.
Umidade ambiente	Máx. 85%
Entradas	HDMI 2.0
Frequências de Entrada	máx. 4.096 x 2.160 a 60 Hz
Nível de Ruído	50 dB (A) a 1 m e 25 °C de temperatura ambiente
Sistemas 3D	Sistemas de óculos ativos e sistemas de polarização em telas prateadas são suportados. Sistemas de separação de cores não são suportados.
Requisitos de segurança	Grupo de risco 3 classe 1
Consumo de energia	3,9 kW (3 W no modo econômico)
Interface do usuário	Visor sensível ao toque e/ou baseada na Web
24/7 operation	Sim*
*	* Para obter o desempenho ideal, desligue o projetor regularmente. Para detalhes, consulte o manual.

Gerada em: 24 May 2024

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.