

NGC-105

ネットワーク放送モニタリングシステム用5スロットケース



- 小さなフォーム・ファクタ
- 簡単サービス
- すべてのバルコ NGS 入力モジュールをサポート
- ホット・スワップとフロント・アクセスが可能な処理ボードおよびパッシブ接続ボード
- ホット・スワップ可能な/冗長電源
- 操作インジケータ
- 熱検知器内蔵で、シャーシの積み重ねが可能
- 冗長電力入力
- ホット・スワップ可能な冷却ファン
- フロント-リア方向の冷却
- 状態監視用のシェルフ管理モジュール (オプション)

技術仕様

NGC-105

一般仕様	
仕様	19インチラックマウント5U高 寸法：W481.3xH221.5xL508.3mm 重量：17.4Kg(ダミーボード付属、ダミーボード無し14.9Kg) ボード重量：1.5Kg/1枚
電源仕様	入力電源 ノンリダンダントパワーサプライ：650Wx1 リダンダントパワーサプライ：650Wx2 入力電圧：AC85-264V 入力周波数：47-63Hz ラッシュカレント ノンリダンダントパワーサプライ：30Ax1 リダンダントパワーサプライ：30Ax2(最大) classBEMIフィルター PCF:0.99(電源要因補正後) 効率：75-85%(フルロード) ホットスワップ可能 熱放散：2250BTU/h 温度/湿度：0°C-40°C、80%結露無し

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

