FLDX 0.61: 1 (EN67)

Intervallo di messa a fuoco: 0.5-4.0 m
 Rapporto di lancio

 WUXGA 0,57:1
 WQXGA/4K 0,61:1
 F80: 0,85:1 (WQXGA/4K UHD)
 (F80 richiede un adattatore per obiettivo R9801442)

Intervallo messa a fuoco 0,5-4,0 m

Rapporto focale

- WUXGA 0,57:1
- WQXGA/4K 0,61:1
- F80: 0,85:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede l'adattatore per obiettivo R9801442)
- F400-HR: 0,53:1 (nativa 4K) (Richiede l'uso di adattatori per obiettivi F400 individuali.)

Specifiche tecniche	FLDX 0.61: 1 (EN67)
Specifiche generali	
Piattaforme	Per le serie di proiettori F35, Fx40, Fx70, F80*, F90 e F400 *Richiede l'adattatore per obiettivo R9801442. Rapporto focale specifico F80: 0.85:1 (WQXGA/4K UHD)
Funzionamento F/#	F 2.1 Iride motorizzato F# 2.1-6.0 con memoria
Rapporto zoom	Nessuno zoom Messa a fuoco motorizzata con memoria
Lunghezza focale	12,6 mm
Intervallo messa a fuoco	0,5-4,0 m
Peso	~5,4 kg
Peso con imballo	~6,0 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD WUXGA 0,57:1 WQXGA 0,61:1 Tolleranza dimensione immagine +/-2%

Generato il: 15 Mar 2023

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.