

NRG-220

Удаленный шлюз для операционной при использовании NexxisLive



NRG-220 — это шлюз между операционной и удаленными участниками операции при использовании решения NexxisLive. С его помощью видеопотоки из операционной передаются через облачное программное обеспечение удаленным участникам в любой точке мира.

Для каждой операционной, в которой будет использоваться решение NexxisLive, требуется 1 шлюз NRG-220. После установки это устройство больше не понадобится физически настраивать на протяжении всего срока службы. Обновления и новые возможности с легкостью устанавливаются через облако, не затрагивая оборудование операционной.

Если операционная также оснащена системой передачи данных по IP-сети Nexxis, устройство NRG-220 можно подключить к системе через адаптеры MNA-420 от Barco.

Технические характеристики**NRG-220****Общие характеристики**

Высота	131,5 мм (5,18 дюйма)
Ширина	220 мм (8,66 дюйма)
Глубина	305 мм (12,01 дюйма)
Вес	5,6 кг (12,35 фунта)
Потребляемая энергия	100–240 В, 8–4 А, 50/60 Гц
Энергопотребление	не более 500 Вт
Уровень шума	не более 35 дБ(А) при температуре окружающего воздуха 25°C
Влажность	От 5% до 80% без образования конденсата
Рабочая температура	от 0 до 40°C (от 32 до 104°F)
Температура хранения	от -20 до +60°C (от -4 до 150°F)
Ввод видео	4 выхода HDMI™ 1.4a Type A при 1080p/60 Гц (с поддержкой HDCP)
Вывод видео	2 разъема DisplayPort 1.2 1 разъем HDMI™ 2.0a
Входное аудио	1 линейный вход / вход для микрофона Среднеквадратическое напряжение: 1,5 В
Выход аудиосигнала	1 линейный выход
USB	5 разъемов USB 3.1 (Type A) 2 разъема USB 3.0 (Type A) 1 разъем USB 3.1 (Type C)
Соединение сети	2 платы Gbit (Intel I219LM, Intel I211 AT)

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com