

# Менеджер Infinipix™ NM-110

Программное обеспечение Infinipix™ для управления светодиодными дисплеями



- Удобный интерфейс
- Максимальная безопасность в средах с важными данными
- Сертифицированная собственная разработка программного обеспечения

Infinipix™ Manager (NM-110) — это программное обеспечение для управления светодиодными дисплеями нового поколения NM-110 содержит простой веб-интерфейс, который позволяет получить доступ к информации об оборудовании вашего монитора и предлагает инструменты для (предварительного) просмотра макетов и управления настройками на светодиодной стене.

#### Экран без проблем

Infinipix™ NM-110 обеспечивает удобное удаленное обслуживание и значительно упрощает работу любого установщика или оператора благодаря интуитивно понятному и простому WYSIWYG-интерфейсу. Он предоставляет возможность настроить несколько профилей с различными правами доступа, что упрощает эффективное обслуживание и одновременно устраняет риски утечки данных.

#### Замкнутый цикл безопасности

Светодиодные дисплеи используются в различных критически важных для данных приложениях: правительственных центрах мониторинга, военных командных пунктах, внутренних презентациях компаний. Вместо использования стандартного протокола передачи данных наши процессоры Infinipix работают с запатентованным протоколом, разработанным компанией Barco, для шифрования конфиденциальных данных....™ Сохраняйте свои важные данные от попадания в чужие руки и доверяйте обработке Infinipix®.

#### Соответствие назначению

NM-110 можно настроить с помощью соответствующей применению модели лицензирования, что дает возможность расширять и обновлять систему, когда вам нужны дополнительные функции.

## Технические характеристики

## МЕНЕДЖЕР INFINIPIX™ NM-110

### Общие характеристики

Дистанционное управление	<ul style="list-style-type: none"><li>1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE connected to a control PC/ client network</li><li>1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE used as control protocol link to an Infinipix™ Manager (NM110) and one or more Infinipix™ Processors (NP100) for one or more Displays.</li></ul>
Размеры ШхГхВ	190 x 190 x 60 mm
Размеры (в упаковке)	260 x 308 x 230 мм
Вес	Appliance: 2.2 kg Power supply: 0.7 kg
Вес (в упаковке)	4.5 кг
Программное обеспечение	Windows embedded operating system, running Infinipix™ Management Software
Тип потребляемой энергии	100-240VAC, 2A -50-60Hz
Энергопотребление	83 Вт (номинальная) 92 Вт (макс.); 109 Вт (< 10 с)
Тепловыделение	283 БТЕ/ч
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	32 дБ(А)
Температура окружающей среды	Operational: 0-40° Celsius (32-104° F)
Влажность окружающей среды	Operational: up to 80%, non-condensing
Содержимое упаковки	1x NM-110 Server  1x источник питания  1x кабель питания для региона эксплуатации  1x набор монтажных кронштейнов  1x вертикальная стойка
Аксессуары	Комплект VESA (R9811098)  Монтаж в стойку (R9811099)

Создано: 18 Feb 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

