

FLM HD14

<P>1080p 対応HD解像度、輝度14,000 ルーメン 3 チップ DLP プロジェクター
</P>



14K
LUMENS



full HD
1920 X 1080P



技術仕様

FLM HD14

一般仕様

プロジェクタータイプ	フル HD 3 チップ DLP デジタル・プロジェクター
使用技術	0.95" DMD™x3
解像度	1920x1080
輝度	14,000 センタールーメン 13,250 ANSI ルーメン
コントラスト比	2,100:1 2,700:1 (ハイコントラスト・モード)
輝度均一性	90%
アスペクト比	16:9
ScenergiX	水平・垂直エッジ・ブレンドिंग
レンズタイプ	TLD+
レンズ	TLD+ 0.73:1 1.2:1 1.25-1.6:1 1.5-2.0:1 2.0-2.8:1 2.8-4.5:1 4.5-7.5:1 7.5-11.5:1
光学レンズシフト	垂直:-10%〜+110% 水平:-50%〜+50% (ズーム・レンズ上)
色補正	P7
ランプ	3kW Xenon
ランプの寿命	1,000 時間
ランプを装着した搬送	はい
素早く取り替えられるランプ・ハウス	はい
お客様によるバルブ交換	はい
ランプ保証 (現場での取り替え/工場での取り替え)	90 日、500 時間/上限 750 時間
シールドエンジン	標準
光学ダウザー	標準
ピクチャー・イン・ピクチャー	同時に 2 つのソース
方向	テーブル・天井・サイド (縦長)・垂直
DMX 512	オプション
WARP	プリセット値 + カスタム
統合ウェブ・サーバー	該当なし
CLO (コンスタント照明出力)	標準
3D 対応 (オプション)	パッシブ Infitec
入力	DVI(HDCP): 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、コンボジット・ビデオ、S-ビデオ); SDI/HDSDI
オプション入力	DVI(HDCP): 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、コンボジット・ビデオ、S-ビデオ); SDI/HDSDI
入力解像度	NTSC から UXGA (1600x1200) まで。HD (1920x1080) を含む
最大ピクセル・クロック	165 MHz
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット
制御	XLR 有線 + IR、RS232
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源要件	220-240V/50-60Hz
最大消費電力	3100W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	56dB (A)
動作周囲温度	0~40°C / 32~104°F
動作湿度	0-80% (結露なし)
BTU消失	最大 10577 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	707 x 1025 x 548mm 27.83 x 40.35 x 54.79 cm
重量	99kg (218.25 ポンド)
梱包サイズ	(LxWxH) 1200 x 980 x 760 mm 47.24 x 38.58 x 29.92 インチ
工場からの輸送重量	151kg (333 ポンド)
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレス/XLR 有線ラグドリモート・コントロール
証明書	UL1950 および EN60950 に準拠。FCC パート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、RoHS に準拠
保証	2 年間

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

