

# DB-320

在任何户外条件下都可呈现卓越视觉性能，20 毫米，7600 尼特，378 平方英尺  
<SUP></SUP>



**技术规格****DB-320****一般规格**

像素间距	20 毫米
分辨率	144 x 528
校准亮度	650 尼特
LED配置	1 红 1 绿 1 蓝
LED密度	7500/米 <sup>2</sup>
水平观察角度	140° (+/-70°)
垂直视角	55° (+15°/-40°)
工业规格	10' 6" x 36'
尺寸 (机械)	10 英尺 1 英寸 x 35 英尺 4 英寸 3080 x 10760 毫米
尺寸 (视觉)	9 英尺 5 英寸 x 34 英尺 8 英寸 3080 x 10560 毫米
对比度	4,000:1
寿命	更少7年
功率消耗	12,200 瓦 (更大)
净重	5,600 磅 2,540 公斤
处理	16 位/色
颜色	281 万亿
电源 (1Ph / 240V)	51 安培
电源 (3Ph / 208V)	59 Amps
工作温度	-31°至 122°F
可维护性	正面操作

**生成于: 10 Jul 2024**

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。