Ex Tri-combo

Il processore Event Master Ex Tri-combo espande la capacità di ridimensionamento/commutazione del tuo sistema Event Master.

- **Capacità di ridimensionamento/commutazione aggiuntiva quando serve**
- **Usabilità immediata**
- **Configurazione e cablaggio semplificati**

Ex expansion unit

Quando hai bisogno di usabilità immediata, scegli l'unità di espansione preconfigurata Ex Event Master con una scheda di ingresso Tri-Combo e una di uscita. L'unità Ex estende l'I/O per applicazioni fino a 100 metri di distanza. Collegandola ad altri processori Event Master (E2 o S3-4K) è possibile aggiungere ingressi, uscite e/o livelli extra. Per applicazioni autonome, è possibile collegare i processori Ex tra di loro senza alcun processore Event Master aggiuntivo.

Flexible and simple

Ex condivide le sue schede I/O modulari e il software con altri prodotti Event Master e pertanto permette di configurare in modo flessibile il proprio sistema e riparare le proprie unità sul campo. Semplifica inoltre cablaggi e sistemi, sostituendo fino a 16 estensori in fibra tra dispositivi remoti e box Event Master.

Per la massima flessibilità di opzioni in ingresso e in uscita, utilizza la versione Tri-combo o acquista l'assortimento esatto di schede necessarie.

Expand your inputs and outputs

Due processori Ex con un totale di due schede di ingresso e due schede di uscita possono essere collegati a ogni collegamento link E2/S3-4K. Ciò consente 8 ingressi e 8 uscite HD o 2 ingressi e uscite 4K per collegamento link. Per E2 ciò significa fino a 32 ingressi e uscite HD aggiuntivi, per S3-4K consente di aggiungere fino a 16 ingressi e uscite HD, tutto senza aggiungere uno chassis di elaborazione di dimensioni complete né router.

Specifiche tecniche	EX TRI-COMBO
Specifiche generali	
Telo per effetti dal vivo	Se collegato a un E2 o S3 e con schede VPU installate, supporta PVW/PGM fino a 20 megapixel. Oppure solo PGM da 40 megapixel oltre al processore master
Ingressi video	Fornito con scheda di ingresso Tri-combo installata in fabbrica. Supporta ■ 1x HDMI 2.0 4K a 60 p 4:4:4 8 bit, 4:2:2 10 bit, ■ 1x DisplayPort 1.2 4K a 60 p 4:4:4 10 bit ■ e 2x SDI 12G 4K a 60 p 4:2:2 10 bit
Uscite video	Fornito con scheda di uscita Tri-combo installata in fabbrica. Supporta ■ 1x HDMI 2.0 4K a 60 p 4:4:4 8 bit, 4:2:2 10 bit, ■ 1x DisplayPort 1.2 4K a 60 p 4:4:4 10 bit ■ e 2x SDI 12G 4K a 60 p 4:2:2 10 bit o 4x SDI 3G 1200 p a 60 4:2:2 10 bit
Genlock	Ingresso di riferimento analogico su connettore BNC. Black burst e segnali bi-level con definizione standard e tri-level con HD L'uscita di riferimento è fornita da un generatore sincrono interno in grado di generare segnali di sincronizzazione bi-level e tri-level
Uscita programma	Fino a 8 uscite di programma per destinazioni create in un processore E2 o S3-4K collegato.
Uscite Aux scalate	Definibile dall'utente fino a 8x 2048x1200 a 60 o 2x 4K a 60 Correzione del colore in uscita
Mixer	Se collegato a un E2 o S3 e con schede VPU installate, supporta fino a 4x mixer HD, 8x PIP HD, 1x mixer 4K o 2x PIP 4K
Memorizzazioni di fotogrammi	Fino a 100 HD o 25 UHD, a seconda delle dimensioni del file di importazione.
Effetti di strato	Determinato dal processore Master
Multivisualizzatore	N/D
Espandibilità	Facilmente espandibile per applicazioni per display più ampi attraverso link proprietari ■ Unità di collegamento per aumentare Ingressi e Uscite disponibili per le più ampie applicazioni panoramiche modulari/miscelate ■ Due chassis Ex possono essere collegati per il funzionamento autonomo ■ S3-4K supporta fino a 4 chassis EX collegati (16 ingressi e 16 uscite di video HD) ■ E2 supporta fino a 8 chassis Ex collegati (32 ingressi e 32 uscite di video HD)
HDCP	Conformità HDCP determinata dalle schede installate.
Controllo	■ Software di gestione schermo Event Master per PC o MAC ■ Controller Event Master ■ WebUI ■ Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps con rilevamento automatico
Manutenzione	Schede I/O e di elaborazione con assistenza su campo (non sostituibili a caldo)
Livello di rumore	37 dBA nominale/45 dBA max La velocità della ventola è gestita tramite software in base alla temperatura di funzionamento. Riferimento ISO 7779
Dimensioni:	■ Altezza: 4,37 cm/1,72" - 1 in rack RU ■ Larghezza: 48,41 cm/19,06" incl. supporto rack ■ Profondità: 40,41 cm/15,91"
Peso	6,44 kg / 14,2 lb
Alimentazione	Alimentazione in ingresso: 100-240 V CA 50/60 Hz 125 W
Temperatura ambiente	0-40 °C (32-104 °F)
Umidità ambientale	Da 0 a 95% senza condensa (non in funzione) Da 0 a 85% senza condensa (operativo)
Garanzia	3 anni per ricambi e manodopera

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.