OpSpace OpS-110

Cliente ligero de pequeño formato para pantallas HD

El cliente ligero OPS-110 de Barco es un controlador de pantalla de pequeño formato construido específicamente para controlar hasta dos pantallas con resolución HD (1920 x 1080). Se utiliza en entornos de visualización y colaboración en red Barco OpSpace para mostrar flujos codificados procedentes de una red IP. Compatible con la decodificación H.264 estándar, Video2Data (V2D) de baja latencia de Barco, Virtual Network Computing (VNC) y descodificación Remote Display Protocol (RDP).

Cliente ligero de bajo nivel de ruido para hasta dos pantallas

El OPS-110 está diseñado y totalmente cualificado para los entornos Barco OpSpace . Cuando se conecta a un servidor OpSpace, el dispositivo ya configurado permite a los clientes capturar información procedente de la red desde cualquier lugar. Muestra estas fuentes con una interfaz de usuario fácil de usar.

Se pueden combinar varios dispositivos para visualizar fuentes como parte de un escritorio compuesto de monitores de un equipo OpSpace, un espacio de trabajo realmente unificado para aplicaciones críticas para la misión.

Este cliente ligero puede procesar hasta ocho fuentes de calidad HD y permite organizar contenidos visuales e interactivos como un multivisor inteligente para ampliar conocimientos y mejorar la toma de decisiones.

Características

- Cliente ligero preconfigurado para sistemas Barco OpSpace
- Sistema operativo OpSpace basado en Linux

- Procesador Intel® i7 Quad Core TM para el procesamiento de aplicaciones de baja latencia y la descodificación multimedia basada en software
- Controla hasta dos pantallas con resolución HD (1.920 x 1.080)
- Procesa hasta ocho fuentes HD
- Descodificación universal de vídeo IP (H.264, V2D, VNC, RDP)
- Funcionamiento silencioso
- Formato pequeño
- Opciones de montaje flexibles

Especificaciones del producto	OPSPACE OPS-110
Especificaciones generales	
Plataformas	OpS-110
memoria	RAM DE 8 GB
Red	2x LAN de 1Gb/s
Procesador	CPU Intel(R) Core(TM) i7 de cuatro núcleos a 3,4 GHz
Disco duro	Disco de estado sólido de 128 GB
Tarjeta gráfica	Intel HD Graphics 630
salida	Hasta 2 pantallas HD 1.920 x 1.200 a 60 Hz a través de DisplayPort (HDMI a través de adaptadores incluidos)
entrada	Fuentes de vídeo por IP (H.264), Video2Data (Barco V2D), Virtual Network Computing (VNC), Remote Desktop Protocol (RDP)
Factor de forma	60 x 190 x 190 mm | 2,36 x 7,48 x 7,48 in Con embalaje: 230 x 260 x 308 mm | 9,06 x 10,24 x 12,13 in
dimensiones	60 x 190 x 190 mm | 2,36 x 7,48 x 7,48 pulgadas Embalado: 230 x 260 x 308 mm | 9.06 x 10.24 x 12.13 pulgadas
Fuente de alimentación	PSU externa de 150 W / 90-264 V CA / 47-63 Hz
consumo de potencia	Típica 83 W | máximo 110 W
peso	2,2 kg Con embalaje: 4,5 kg
rango de temperatura	0° -40 °C | 32° -104 °F
humedad	Máx. 80 % (sin condensación)
nivel de ruido	Máx. 32 dbA (medido a 1 m/32,8 pies de distancia a 22 °C/72 °F)
Cumplimiento	CE, CB, UL, RCM, BIS, CU-EAC, FCC de clase A CCC: consulte al departamento de ventas de Barco
MTBF	50.000 h
Montaje	N.º de pedido
	R9811098 — Montaje VESA P110 (para 1x OPS-110 + 1x PSU)
	R9811099 — Montaje en bastidor P110 (para 2x OPS-110 + 2x PSU)

Generado en: 12 Apr 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.