

V4e GIII

Display a LED per uso interno, con dot pitch di 4,5 mm e luminanza di 1.700 nit



- Livelli di nero scuri con contrasto elevato
- Progettato per installazioni fisse
- Display a LED economicamente vantaggioso

I display a LED della serie V sono concepiti specificamente per installazioni fisse in applicazioni promozionali, pubblicità out-of-home digitale e per lo sport. Sono venduti a un prezzo interessante, senza compromettere prestazioni e affidabilità.

Ridimensionamento flessibile

Costruita sull'esperienza Barco con tecnologia LED high-end, la serie V è supportata dal processore di immagini DV-100 con scaler Athena™ di classe elevata per un ridimensionamento flessibile. Oltre a supportare ingressi standard fino a (doppio) HD-SDI, la serie V supporta anche nuovi standard quali 3G SDI, HDMI e DisplayPort.

Facile configurazione e gestione

La serie V è gestita e controllata dal Toolset serie V (VTS) dedicato, un derivato diretto del Director Toolset di prima classe. Il VTS è dotato di un'interfaccia intuitiva per la facile gestione del display e offre opzioni avanzate quali luminosità, gamma e controllo della temperatura del colore e la configurazione del display.

LED package neri per un contrasto elevato

Il V4e GIII è un display a LED modulare per uso interno, con LED SMD con dot pitch di 4,5 mm per una qualità eccezionale delle immagini. Caratterizzato dalla più recente tecnologia LED per interni con LED package neri, offre livelli di nero molto scuri con contrasto estremamente elevato. Altra caratteristica unica è il suo angolo di visuale molto ampio.

Specifiche tecniche

V4E GIII

Specifiche generali	
Passo pixel	4,5 mm
Luminosità	1.700 nit
Tipo LED	SMD nero 3 in 1
Densità pixel	49.383/m² 4.588/ft² 16.384/pannello (128x128)
Angolo di visuale	H: 100 gradi V: +40/-50 gradi
Rapporto di contrasto	2.500:1
Durata	50.000 ore (a 50% luminosità)
Consumo energetico	non superiore a 611 W/m² non superiore a 203 W/pannello
Dimensioni pannello (LxAxP) in mm	576x576x130
Peso	18,5 kg/modulo; 40,8 lb/modulo 55,8 kg/m²/11,4 lb/m²
Grado IP	Solo ambienti interni
Elaborazione	16 bit/colore
Intervallo di aggiornamento	1.200 Hz
Sovrapposizione max	17 moduli
Appesi max	34 titoli
Interfacce/Porte	CAT5
Manutenzione	fronte e retro
Compatibilità sorgente (con digitalizzatore)	DVI-I (CVBS/YC/YUV/DVI), RGB, SDI (HD/SD), HDMI, DisplayPort
Digitalizzatore utilizzabile	DV-100
Certificazioni	CE, ETL, CCC, FCC Classe A, RoHS, WEEE

Generato il: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

