SAS-500

Powerful server for use in Barco CTRL environment

- **セキュリティを組み込んだ設計**
- **冗長化オプション**
- **大規模展開を可能にする**
- **24時間365日稼働可能な設計**

SAS-500は、 Barco CTRL のサービス ノードであり、ネットワーク化された視覚化システムのコア機能を提供します。SAS-050よりも多くのデバイスを管理できるため、大規模なBarco CTRL導入に最適です。このデバイスは、すべてのハードウェアを管理し、Barco CTRLシステムにおいて異なるディスプレイ間やオペレーターワークステーション間で共有される情報のコラボレーションとビジュアライゼーションを統合します。

Barco CTRLプラットフォームのセキュリティ機能を管理するSAS-500は、システムの重要なコンポーネントです。

特長と利点

- 大量のデバイスを処理できるため、大規模なBarco CTRLの導入に最適です。
- 冗長PSUとディスクコンフィグレーション（RAID1）
- Barco CTRLシステム全体とそのサイバーセキュリティの管理
- コラボレーションや情報共有に対応
- サーバーラックに取り付け可能
- Barco CTRLソフトウェアの実行

技術仕様	SAS-500
一般仕様	
ネットワーク	2 x 1Gb/sイーサネット
出力	1 x VGA
USB	USB 3.0（タイプA）×1 USB 2.0（タイプA）×2
寸法	42.8 x 482 x 585.3 mm（ベゼルなし） 42.8 x 482 x 598.9 mm（ベゼルあり）
重量	13.23 kg
冗長電源ユニット	600W×2
SSD	2 x 960GB、RAID 1
消費電力	最大動作時: 188.8W アイドル状態動作: 72.5W
熱放散	247.90 BTU/h/m²（通常） / 645.54 BTU/h/m²（最大）
温度範囲	10° -35°C | 50°F -95°F
湿度	8% RH（最低露点 -12°C）から80% RH（最高露点21°C（69.8°F））まで
ノイズレベル	アイドル時35 dB 動作時41 dB@25° C 最大負荷時62 dB@35° C
コンプライアンス	CE、FCC、ICES、CB/UL、UKCA、CCC、EAC、RCM、BIS、BSMI、KC 規制モデル名：E77S
注文情報	R9836500
取り付け	19インチラックマウント1U

生成日:18 Jul 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。