


# F80-4K7

輝度7,000ルーメン、4K UHD解像度のDLPレーザーフォスファープロジェクタ



- 卓越した色性能による驚異的な高画質
- きわめて自由度の高い設置要件
- 3D機能を搭載
- 動作時の優れた静音性

BarcoのF80プロジェクターは、観る人を魅了する高画質とレーザーフォスファール光源が特徴です。卓越したビジュアル体験を提供するとともに、設置・調整時間とコストの両方を削減できます。ミュージアム、役員会議室、講堂など幅広い場所での常設用途向けに設計されています。3D機能も備えており、テーマパークの屋内型の乗り物やインタラクティブなアトラクションでの用途にも最適です。

## 優れた画質

F80-4K7は、常に正しい色再現を可能にする高度な発色により、驚異的な高画質を実現します。さらに、シングルステッププロセッシング（SSP）を含むBarco Pulseの強力な処理機能を搭載。よりシャープな画像の投影と遅延の低減を実現しています。

## 前例のないビジネス価値

このプロジェクターを導入することで、運用コストの削減と稼働時間の向上を同時に達成できます。レーザーフォスファール光源の採用と高度な冷却効率を実現する設計により、ランプ交換なしで長期の運用が可能です。そのため、保守と消耗品の面で大幅なコスト削減効果をもたらします。

## きわめて自由度の高い設置要件

F80-4K7はあらゆる向きで設置できるため、設置場所における自由度が高くなっています。オールガラスレンズにて広範囲なレンズシフトレンジに多彩なオプションがあり、ほぼすべてのプロジェクター構成に対応します。

## 技術仕様

## F80-4K7

## 一般仕様

プロジェクタータイプ	シングルチップDLP レーザー 蛍光体プロジェクター
解像度	3,840 x 2,400 (4K UHD) / 2,560 x 1,600 (WQXGA ネイティブ)
輝度	7,000センタールーメン* 6,600 ANSIルーメン 7,500 ISOルーメン
輝度均一性	90%以上
コントラスト比	1,200:1シーケンシャル、10,000:1ダイナミック*
光源	レーザー 蛍光体
光源寿命	> 20,000 時間 (標準モード時) > 12,000 時間 (サイレント・モード時) > 40,000 時間 (長寿命モード時) > 12,000 時間 (高輝度モード時)
アスペクト比	16:10
色空間	Rec.709
方向	360° 回転、制限なし
シールドエンジン	あり
24/7 operation	あり**
色補正	P7 RealColor
CLO (コンスタント照明出力)	あり*
キーストーン補正	あり
画像処理	埋め込みワープ & ブレンドボックス
3D	アクティブ 3D 立体画像* / パッシブ・ステレオ対応
レンズタイプ	GLD/FLDX/FLD+ (レンズ・アダプターが必要)
光学レンズシフト	最大 125% シフト (レンズで異なる)。モーター駆動ズーム、フォーカス、垂直および水平シフト
入力	12G-SDI、2x DP 1.2、2x デュアルリンク DVI-D、HDBaseT、HDMI2.0 (HDCP2.2、HDR10)、RJ 45 イーサネット、DMX 入力/出力、RS232 入力、2x USB、12V 出力
入力解像度	最大 4K UHD @ 60Hz / 最大 2,560 x 1,600 @ 120Hz
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット
制御	IR、RS232、RJ45、XLR 有線
ネットワーク接続	10/100 イーサネット、RJ45
電源要件	100-240V/50-60Hz
消費電力	700 W (公称)、850 W (最大)
スタンバイ電源	0.5W未満
BTU / 時間	2,400 BTU/h (標準)、2,900 BTU/h (最大)
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	35dB(A)
動作温度	10°C (50°F)-40°C (104°F) (海拔最大 1500m まで) / 10° (50°F) -35°C (95°F) (海拔最大 3000m まで)
動作湿度	20 -80% RH (結露なし)
保管・輸送温度	-20 ~ 60 °C
保管湿度	20 -90% RH (結露なし)
寸法 幅×長さ×高さ	480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 インチ
重量	25.5kg/56.2lbs
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール
証明書	CE、FCC クラス A、cNemkoUS、CCC、EAC、KSA、RCM、UkrSEPRO
保証	3年間の部品および修理保証 (***) 5年まで延長可能。
*	*超広角GLD 1.43~2.12:1レンズ使用時 **最高のパフォーマンスを得るために、プロジェクターの電源を定期的に落とすことを推奨します。詳細については、取扱説明書を参照してください。

生成日:30 May 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

www.barco.com

BARCO