Placa de entrada 4K60 Tri-Combo

- **Full quality 4K@60p 4:4:4 em um único cabo**
- **Design modular robusto**

- Um conector DisplayPort 1.2
- Suporta até 4K60p
- Conformidade com HDCP 1.4
- Suporte de EDID para VESA/CEA e sincronizações personalizadas
- Aquisição e configuração de entrada automáticas
- Um conector HDMI 2.0
- Suporta até 4K60p
- Conformidade com HDCP 2.2
- Suporte de EDID para VESA/CEA e sincronizações personalizadas
- Aquisição e configuração de entrada automáticas
- Quatro conectores 12G-SDI (BNC)
- Suporta até 4x 1200p a 60 ou 2x 4K a 60p/UHD por placa (cabo único)

Especificações técnicas	PLACA DE ENTRADA 4K60 TRI-COMBO
Especificações gerais	
Conectores	1 DP 1.2; 1 HDMI 2.0; 4 12G-SDI (BNC)
Resolução	Até 2 4096x2160 a 60p no slot "8L"
Profundidade de cor	8 bits; 10 bits; 12 bits (DL ou inferior)
Amostragem de cores	HDMI 2.0: até UHD a 60p 4:4:4 8 bits DP1.2: até UHD a 60p 4:4:4 10 bits 12G-SDI: até UHD a 60p 4:2:2 10 bits
HDCP	Conformidade HDCP 2.2 em HDMI Conformidade HDCP 1.x em DisplayPort
Capacidade de sinal	HDMI: 600 MHz DisplayPort: 660 MHz

Gerada em: 11 Mar 2024

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.