

LCN-47

ЖК-монитор высокого разрешения с диагональю 47 дюйма



Технические характеристики

LCN-47

Общие характеристики	
Технология	TFT LCD
Разрешение	1920x1080 (full HD)
Срок эксплуатации	50,000h average
Цвета	16.8 million
Цветовая гамма	76% NTSC
Форматное соотношение	16:9
Угол обзора	176°/176°
Время ответа	6.5 ms
Точек на дюйм	46 dpi
Установка цветности	3200K, 5400K, 6500K, 9300K, User (R,G,B sliders)
Уровень контрастности	1500:1
Яркость	500cd/m²
Датчик света	Ambient light sensor for automatic dimming
Стандартные входы	DVI; VGA (D15); S-Video; Composite Video; Component video (YPbPr, YCbCr)
Поддерживаемое разрешение	On composite, S-video and component inputs: PAL-Secam 576i, NTSC 480i On DVI and VGA inputs: VESA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA; SMPTE-296M(1280 x 720p); SMPTE-274M (1920 x 1080i and 1920 x 1080p)
Контроль	-RS232 control (with loop-through); Baud-rate: 115200, 38400, 19200 or 9600 -On Screen Display (OSD) -IR remote control
Звук	Audio pre-amp input module (excl. speakers)
Картинка в картинке (PiP)	PIP source max. 110 MHz
Ввод	85V-264V (50Hz-60Hz)
Энергопотребление	303W
Рабочая температура	5° to 40°C (41° to 104°F)
Влажность	Max. 85%
Соответствие регулирования	CE, UL, FCC, TÜV, CCC
Охлаждение	Low noise level 21 dB(A) / fanless cooling
Диагональ деятельного экрана	47" (1,194 mm)
Область деятельного экрана	1,047.4 x 592.4 mm (41.24" x 23.32")
Габариты	1,139.4 x 684.4 x 126.2 mm (44.86" x 26.94" x 4.97")
Вес	40.2 kg (88.7 lbs)
Переднее стекло	Optional
Подвешивание	VESA MIS F, 600, 200, 8 (mounts and table stands are optional)
Гарантия	The product is subject to warranty of 2 years. Warranty for image retention is subject to certain conditions of use.

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

