ClickShare X-Display 86”

ClickShare X-Display, diseñado en torno a su portátil (BYOM), integra funciones avanzadas de audio, vídeo y visualización para ofrecer una experiencia de reunión híbrida sin fisuras.

- **Conjunto de 16 micrófonos con un alcance de 12 metros para una captura de audio precisa**
- **Reducción de ruido controlada por IA, enmascaramiento de sonido por IA y cancelación de eco**
- **Sonido estéreo envolvente de alta calidad**
- **Cámara ultra nítida 4K de 50 megapíxeles**
- **Pantalla antirreflejos de 400 nits de alto brillo para una visibilidad clara**
- **Ampliable con diversos periféricos de terceros**

Especificaciones del producto	CLICKSHARE X-DISPLAY 86”
Pantalla	
Tamaño	86 pulgadas
Tipo	LCD
Resolución	4K UHD (3840*2160)
Relación de contraste	1200□1
Brillo	400 cd/m2 □típico□
Gamut de colores	90% NTSC□típico□
Precisión del color	□E
Tipo de retroiluminación	D-LED
Panel	• Antideslumbrante • Antiinterferencias de la luz ambiente, visualización más clara
Frecuencia de actualización	60 Hz
Cámara	
Píxeles	50 MP
Fuente del sensor	SONY
Resolución	4K, 1080p, 720p a 30 fps
FOV	99°
Tamaño de píxel	1,0 um
ZOOM	Zoom digital 5x
WDR	Sí
Corrección de distorsión	Sí
Tapa de la lente	Cubierta deslizante manual
Función de IA	
Encuadre grupal	Sí
Modo de composición	Sí (hasta 8 personas)
Encuadre del orador	Sí
Seguimiento inteligente	Sí□Marco de altavoces con vista panorámica□
Pantalla acústica con IA	Sí (30º/60º/90º/180º -4 niveles disponibles)
Altavoz adaptable a la IA	Sí (en función del entorno acústico del espacio de reunión, el efecto de sonido del altavoz se ajusta automáticamente para adaptarse al espacio de reunión actual)
Micrófono	
Cantidad	16 micrófonos MEMS de formación de haces
Procesamiento de audio acelerado por hardware	Sí
Distancia de captación	Hasta 12 metros
Ángulo de captación del sonido	180°
Cancelación de eco	Sí
Supresión de ruido	180°
Control automático de ganancia	Sí□Se pueden suprimir más de 300 tipos de ruido□
Desreverberación	Sí
Altavoz	
Canal	Estéreo de 2.1 canales
Cantidad	5 unidades de altavoces (altavoces de bajos separados)
Dominio de la frecuencia	De 60 Hz a 20 kHz
Potencia de salida	2x15W+20W
Posición	Arriba
Especificaciones generales	
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	1932 * 82,5 * 1175 mm
Peso	62,3 kg (peso bruto) 47 kg (peso neto)
Capacidad de expansión	
Compatibilidad con extensión de micrófono (modo en cascada)	Sí (hasta 4 altavoces inalámbricos ClickShare)
Periféricos USB de terceros	Sí
OPS	CX-M□opcional□
Conexiones	
ENTRADA HDMI	2□HDMI 2.0□
SALIDA HDMI	1□1080p / 2160p□
USB-C (frontal)	1□frente□
USB-C (placa)	1 (panel)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (solo para actualización de X-Display)
RJ45 (MIC IN)	1 (conectar a altavoz inalámbrico ClickShare)

Especificaciones del producto	CLICKSHARE X-DISPLAY 86”
Salida de audio	1 SPDIF
RS232	1 DB9, 1
RJ45 (1 Gbps)	2 Ethernet
Accesorios	
Cable	Cable de alimentación x 1
Control remoto	1
Soporte de pared	Sí
Soporte de suelo	Opcional
Caja de almacenamiento	Sí
Cable tipo C	Sí
Energía	
Power Supply	CA100 a 240 V, 50/60 Hz
Cable de alimentación	China, longitud 3 metros
Consumo máximo de energía de funcionamiento	< 320W
Consumo máximo de energía en espera	< 0.5W
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 % HR
Humedad de almacenamiento	10 % ~ 90 % HR
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C
Altitud	5000 metros
Conformidad	
EMC/Seguridad	CCC/CE
Energía	Etiqueta energética de China (2)
RoHS	China RoHS

Generado en: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.