OLite 612 Fixed MK2

Spécifications techniques	OLITE 612 FIXED MK2
Spécifications générales	
Pas de pixels	12 mm
Luminosité étalonnée	6,000 Nit
Configuration LED	3-in-1 SMD
Densité de pixels	6457/m^2
Angle de vision horiz.	> 145°
Angle de vision vert.	> 90°
Taux de contraste	1120:1
Durée de vie	50,000 hours (full white -half brightness)
Consommation électrique	1330 W/m^2 (max) 382 W/m^2 (average)
Poids/m^2	123 kg/m^2 (271 lbs/m^2) (estimation including module assembly, cables, control box and precision frame)
Traitement	15.8 bit per color at 50 Hz
Couleurs	185 trillion
Fréquence de rafraichissement	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
Plage de température de fonctionnement	-20 to 45° C (-4 to 113° F)
Température de stockage	-20 to 60° C (-4 to 140° F)
Humidité (fonctionnement)	10 -99%
Humidité (stockage)	10 -99%
Compatibilité d'entrée D320	S-Video, Composite, YUV, SDI, HDSDI, Data: Analog + DVI up to UXGA
Certifications	UL, CE, TUV, FCC Class A

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.