

Scheda di ingresso Tri-Combo 4K60



- Qualità completa 4K@60p 4:4:4 su un unico cavo
- Design modulare robusto

- Un connettore DisplayPort 1.2
- Supporta fino a 4K60p
- Conforme a HDCP 1.4
- Supporto EDID per VESA/CEA e intervalli personalizzati
- Acquisizione e configurazione automatica degli input
- Un connettore HDMI 2.0
- Supporta fino a 4K60p
- Conforme a HDCP 2.2
- Supporto EDID per VESA/CEA e intervalli personalizzati
- Acquisizione e configurazione automatica degli input
- Quattro connettori 12G-SDI (BNC)
- Supporta fino a 4x 1200p@60 o 2x 4K@60p/UHD per scheda (cavo singolo)

Specifiche generali	
Connettori	1x DP 1.2; 1x HDMI 2.0; 4x 12G-SDI (BNC)
Risoluzione	Fino a 2x 4096x2160 a 60 p in slot '8L'
Profondità colore	8 bit; 10 bit; 12 bit (DL o inferiore)
Campionamento di colore	HDMI 2.0: fino a UHD a 60 p 4:4:4 a 8 bit DP1.2: fino a UHD a 60 p 4:4:4 a 10 bit 12G-SDI: fino a UHD a 60 p 4:2:2 a 10 bit
HDCP	Conforme HDCP 2.2 su HDMI Conforme 1.x HDCP su DisplayPort
Capacità del segnale	HDMI: 600 MHz DisplayPort: 660 MHz

Generato il: 11 Mar 2024

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.