

Placa de entrada H 2.0 Quad



- 4K 60p em um único cabo
- Suporte para até 4 entradas HD ou 2 entradas UHD por placa.
- Suporte para HDMI 2.0 ou HDMI 1.4a
- Também é compatível com HDCP 1.x ou 2.2 com conteúdo tipo 0 ou 1.

- Quatro conectores HDMI 2.0™

- Suporta até 4x 1600p60 ou 2x 4K@60p/UHD por placa (cabo único).

Suporta até 4x 1600p60 ou 2x 4K@60p/UHD por placa (cabo único).

- Conformidade com HDCP 2.2

Conformidade com HDCP 2.2

- Suporte de EDID para VESA/CEA e sincronizações personalizadas

Suporte de EDID para VESA/CEA e sincronizações personalizadas

- Aquisição e configuração de entrada automáticas

Aquisição e configuração de entrada automáticas

Especificações técnicas**PLACA DE ENTRADA H 2.0 QUAD****Especificações gerais**

Conectores	4x conectores HDMI™ de tamanho normal
Resolução	Até 2x 4096x2160@60p no slot (8L)
Profundidade de cor	8 bits; 10 bits; 12 bits (DL ou inferior)
Amostragem de cores	até UHD a 60p 8 bits 4:4:4 ou 10 bits 4:2:2
HDCP	Conformidade com HDCP 2.2
Capacidade de sinal	600 MHz

Specifications when used with Encore3

Connectors*	4 conectores HDMI™ 2.0 de tamanho normal
Resolution*	Suporta até 4x 4096x2160 @60Hz
Color depth*	8 bits; 10 bits; 12 bits
Color sampling*	Até UHD@60p 8 bits 4:4:4 ou 10 bits 4:2:2
HDCP*	Conformidade com HDCP 2.2
Signal capacity*	Até 4096x2160 @60Hz
*	Especificação quando usado com Encore3

Gerada em: 30 Jan 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.