

# 4K60 Tri-Combo入力カード



- シングルケーブルでフル品質の4K@60p 4:4:4
- 堅牢なモジュラー型の設計
- 1x DisplayPort 1.2コネクタ
- 最大4K60pをサポート
- HDCP 1.4準拠
- EDIDによりVESA/CEAおよびカスタムタイミングに対応
- 自動での入力取得および設定
- 1x HDMI 2.0コネクタ
- 最大4K60pをサポート
- HDCP 2.2準拠
- EDIDによりVESA/CEAおよびカスタムタイミングに対応
- 自動での入力取得および設定
- 4x 12G-SDI (BNC) コネクタ
- 最大4x 1200p@60、またはカード (シングルケーブル) あたり 2x 4K@60p/UHDまで対応

**技術仕様****4K60 TRI-COMBO入力カード**

一般仕様	
端子	1x DP 1.2 ; 1x HDMI 2.0 ; 4x 12G-SDI (BNC)
解像度	「8L」 スロットに最大2x 4096x2160@60p
色の深み	8ビット ; 10ビット ; 12ビット (DL以下)
色見本	HDMI 2.0 : 最大UHD@60p 4:4:4 8ビット DP1.2 : 最大UHD@60p 4:4:4 10ビット 12G-SDI : 最大UHD@60p 4:2:2 10ビット
HDCP	HDMI : HDCP 2.2準拠 DisplayPort : HDCP 1.x準拠
信号容量	HDMI : 600MHz DisplayPort : 660MHz

**生成日:11 Mar 2024**技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。