

Gestor Infinipix™ NM-110

Software de gestión Infinipix™ para pantallas LED



- Interfaz gráfica de usuario sencilla
- Máxima seguridad para entornos de datos críticos
- Desarrollo de software interno certificado

El Infinipix™ Manager (NM-110) es la próxima generación en software de gestión de pantallas LED. El NM-110 cuenta con una interfaz web sencilla que le permite acceder a la información del hardware de pantalla y ofrece las herramientas para (pre)visualizar diseños y manipular la configuración en la pared de LED.

Un lienzo sin preocupaciones

El Infinipix™ NM-110 permite un mantenimiento a distancia sin estrés y hace la vida de cualquier instalador u operador mucho más fácil con una interfaz WYSIWYG intuitiva y sencilla. Ofrece la posibilidad de configurar varios perfiles con diferentes derechos de acceso, lo que facilita un mantenimiento eficaz y elimina los riesgos de fuga de datos.

Seguridad de bucle cerrado

Las pantallas LED se utilizan en diversas aplicaciones críticas para los datos: centros de vigilancia gubernamentales, puestos de mando militares, presentaciones internas de empresas... En lugar de utilizar el protocolo de transferencia estándar, nuestros procesadores Infinipix™ trabajan con un protocolo propio diseñado por Barco para encriptar los datos sensibles. Evite que sus datos cruciales caigan en malas manos y confíe en el procesamiento de Infinipix® .

Adecuado para su uso

La NM-110 puede configurarse con un modelo de licencias adaptado a sus necesidades, lo que significa que puede ampliar y actualizar el sistema cuando necesite funciones avanzadas adicionales.

Especificaciones del producto

GESTOR INFINIPIX™ NM-110

Especificaciones generales

Mando a distancia	<ul style="list-style-type: none">1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE connected to a control PC/ client network1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE used as control protocol link to an Infinipix™ Manager (NM110) and one or more Infinipix™ Processors (NP100) for one or more Displays.
Dimensiones An.xPr.xAlt.	190 x 190 x 60 mm
Dimensiones (empaquetado)	260 x 308 x 230 mm
peso	Appliance: 2.2 kg Power supply: 0.7 kg
Peso (empaquetado)	4.5 kg
Software	Windows embedded operating system, running Infinipix™ Management Software
Tipo de alimentación	100-240VAC, 2A -50-60Hz
consumo de potencia	83 vatios (típico) 92 vatios (máx.); 109 vatios (
Disipación de calor	283BTU/h
Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)	32 dB(A)
Temperatura ambiente	Operational: 0-40° Celsius (32-104° F)
Humedad ambiental	Operational: up to 80%, non-condensing
Contenido del paquete	1 servidor NM-110 1x fuente de alimentación 1x cable de corriente específico para la región 1x conjunto de soporte de montaje 1x soporte vertical
Accesorios	Kit VESA (R9811098) Montaje en rack (R9811099)

Generado en: 18 Feb 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.