F70-W8

WUXGAレーザー蛍光体プロジェクター

- **24時間連続使用できる耐久性と堅牢性**
- **高輝度**
- **長寿命（最長60,000時間）**

F70-W8レーザー蛍光体プロジェクターは、高い堅牢性、長寿命、レーザーのように鮮明な画質など、ProAV市場の特定の要件に応えます。これらの要求を満たさないプロジェクターは長持ちしないか、頻繁で高価なメンテナンスが必要になる可能性があります。

頑丈な設計により、BarcoのF70はモーション プラットフォームに対応しており、テーマ パーク、ダークライド、最も要求の厳しい固定設置に最適です。最大60,000時間の寿命 (動作モードによって異なります) を誇るF70は、市場で最も耐久性の高いプロジェクターの1つであり、最も要求の厳しい環境でも使用できます。

24時間連続使用に耐える設計

F70はパフォーマンスと信頼性を重視して設計されています。F70プロジェクターはあらゆる方向で動作できるため、より柔軟な設置が可能です。BarcoのFシリーズ プロジェクターはすべて同じ高解像度のFLDおよびFLD+ レンズを搭載しているため、レンズを再利用できます。

輝度の向上により優れた画質を実現

8,000ルーメンの輝度レベルを備えたF70-W8は、市場で最も明るいシングルチップDLPプロジェクターの1つです。一定光出力 (CLOTM) 機能により、プロジェクターは長期間にわたって一定の明るさと色を生成します。

技術仕様	F70-W8
一般仕様	
輝度	8,000ルーメン
コントラスト比	1,800:1 シーケンシャル、50,000:1 ダイナミック
NVG 用 IR	なし
輝度均一性	90%
アスペクト比	16:10
プロジェクタータイプ	1DLP レーザー蛍光体
解像度	1,920 x 1,200 (WUXGA)
レンズタイプ	FLD/FLD+
光学レンズシフト	最大 134% レンズ・シフト (レンズで異なる)。 モーター駆動ズーム、フォーカス、垂直および水平シフト、アイリス*、シャッター。
色補正	P7 RealColor™
CLO (コンスタント照明出力)	あり*
光源	レーザー蛍光体
光源寿命	最大 60,000* 時間、動作モードに依存
シールドエンジン	あり
方向	360° 回転、制限なし
3D	アクティブ 3D 立体画像
画像処理	埋め込みワープ & ブレンドボックス
キーストーン補正	あり
入力	HDSDI 2x DP1.2 2x デュアルリンク DVI-I HDBaseT アップグレード可能 HDMI2.0 (HDCP2.2、HDR10) RJ 45 イーサネット DMX 入出力* (アップグレード可能) RS232 入力 2x USB 12v 出力
入力解像度	内容 (最大): 1,920 x 1200 @ 60Hz 2,560 x 1,600 @ 120 Hz

技術仕様	F70-W8
色深度	DVI：ネイティブ、最大1920x1200@120Hz 8ビットRGB。非ネイティブ、最大2560x1600@60Hz 8ビットRGBおよび最大3840x2400@50Hz 8ビットRGB DisplayPort：ネイティブ、最大1920x1200@120Hz 12ビットRGB。非ネイティブ、最大2560x1600@120Hz 12ビットRGBおよび最大3840x2400@60Hz 8ビットRGB
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット
制御	IR, RS232, RJ45
ネットワーク接続	IR, RS232, RJ45
電源要件	100-240V/50-60Hz
消費電力	1,100 W (最大)
BTU / 時間	最大 4,000 BTU/h
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	36 dB(A)
動作温度	10 -40 °C (海抜)
保管温度	-20 ～ 60 °C
動作湿度	20 -80% RH
保管湿度	10 -90% RH
寸法　幅×長さ×高さ	475 x 593 x 286 mm / 18.7 x 23.3 x 11.2 インチ
重量	37 kg / 81.5 lbs
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール
証明書	CE, FCC Class A および cCSAus
保証	5年間の部品・修理保証、延長可能

生成日:12 Apr 2024

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。