IB-6

LED display for backdrop applications

Spécifications techniques	IB-6	
Spécifications générales		
Pas de pixels	6 mm	
Luminance	at 6500°K: 350 cd/m² | 100 ftL at 3200°K: 265 cd/m² | 70 ftL	
Configuration LED	3-in-1 SMD	
Densité de pixels	25,920/m² (2,410/ft²) 5,184/tile (72x72)	
Consommation électrique	-maximum: 400W/tile -average: 100W/tile	
Poids / Tuile	11,8 kg | 26 lbs	
Traitement	color: 14 bit/color grayscale: 8 bit/color	
Couleurs	4.4 trillion	
Fréquence de rafraichissement	400 Hz (PAL/NTSC) minimum	
Température	operating	0 - 40°C (32 - 104°F)
	storage	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Humidité	operating	35 - 85%
	storage	10 - 90%
Compatibilité de la source	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSDI -Data DVI up to UXGA	
Certifications	UL -CE -TUV Class A	

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.