OpSpace OpS-220

WUXGA/WQHD/4Kディスプレイ向けミディアム フォーム ファクタ シン クライアント

BarcoのOpS-220シンクライアントは、WUXGA解像度（1920 x 1200）のディスプレイ最大2台、WQHD解像度（2560 x 1440）のディスプレイ最大2台、またはUHD／4K解像度（3840 x 2160）のディスプレイ最大1台を駆動するように特別に構成された中型フォームファクターのディスプレイコントローラーです。これは、 Barco OpSpace ネットワーク化された視覚化およびコラボレーション環境で使用され、IPネットワークから送信されるエンコードされたストリームを表示します。標準のH.264、Barcoの低遅延なVideo2Data（V2D）、Barco ProServer／仮想ネットワークコンピューティング（VNC）、リモートディスプレイプロトコル（RDP）のデコーディングをサポートします。

OpS-220は、安全な操作のために冗長ネットワーク インターフェイスを実行します。

2つのディスプレイに対応する高密度シンクライアント

OpS-220は、Barco
OpSpace環境向けに設計され、完全に認定されています。OpSpaceサーバーに接続すると、事前構成されたアプライアンスにより、顧客はどこからでもネットワーク化されたソース情報を取得できるようになります。これらのソースは、ユーザーフレンドリーなユーザーインターフェースで表示されます。

複数のアプライアンスを組み合わせて、OpSpaceワークステーションのモニター上の合成デスクトップの一部としてソースを表示できます。これは、ミッションクリティカルなアプリケーションのための真に統合されたワークスペースです。

このシンクライアントは、最大12個のHD品質ソースを処理し、スマートなマルチビューワとしてビジュアルおよびインタラクティブなコンテンツを配置して知識共有と意思決定を促進します。

特徴：

- Barco OpSpaceシステム用に事前設定されたシンクライアント
- LinuxベースのOpSpaceオペレーティングシステム
- 低遅延アプリケーションの処理とソフトウェアベースのメディアデコーディング用のIntel®i5第9世代Hex-Core 4.2 Ghzプロセッサー
- WUXGA解像度（1920x1200）のディスプレイ2つまで、WQHD解像度（2560x1440）のディスプレイを2つまで、またはUHD／4K解像度（3840x2160）のディスプレイ1つをドライブ
- 最大12個のHDソースまで処理
- ユニバーサルのIPストリーミングビデオデコーディング（H.264、V2D、ProServer／VNC、RDP）
- 動作時の優れた静音性
- 中型フォームファクター
- 冗長ネットワークインターフェース

技術仕様	OPSPACE OPS-220
一般仕様	
OS	Linux
メモリ	8GB
ディスクドライブ	128GBソリッドステートディスクSSD
ネットワーク	2 x 1Gb/s LAN
プロセッサ	Intel(R) Core(TM)i5第9世代Hex-Core 4.2 Ghzプロセッサー
グラフィックカード	プロフェッショナル高性能NVIDIA Quadroシリーズグラフィックカード
出力	最大2xディスプレイWUXGA1920x1200@60Hz（ディスプレイポート1.2／OPS） 最大2xディスプレイWQHD2560x1440@60Hz（ディスプレイポート1.2／OPS） 最大1xディスプレイUHD3840x2160@60Hz（ディスプレイポート1.2／OPS）
入力	IPビデオソース（H.264）、Video2Data（Barco V2D）、仮想ネットワークコンピューティング（VNC）、リモートデスクトッププロトコル（RDP）
フォームファクター	3U ½ 19インチラックマウントハウジング
寸法	131.5mm x 220mm x 305mm | 5.18インチ x 8.66インチ x 12.01インチ
電源	100-240V、8-4A、50/60Hz
重量	7 kg | 15.4 lbs
消費電力	230W（最大）
温度範囲	0°～40°C | 32°～104°F
湿度	最大80%（結露なきこと）
ノイズレベル	最大35dbA（22°C／72°F、距離1m／32.8フィートで測定）
コンプライアンス	CE、UKCA、CB/UL 60950/62368-1、ICES、CCC、FCCクラスB 規制モデルID：P220
注文情報	R9822024B | OpS-220 ThinClient大型モデルUS R9822024D | OpS-220 ThinClient大型モデルIN R9822024F | OpS-220 ThinClient大型モデルEU R9822024G | OpS-220 ThinClient大型モデルUK R9822024I | OpS-220 ThinClient大型モデルCN R9822024X | OpS-220 ThinClient大型モデルC13/C14 R9822024 | OpS-220 ThinClient大型モデル 電源ケーブルなし

生成日:18 Jun 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。