

FL40-WU MKII

Proiettore LED WUXGA potente e solido come una roccia



24/7
OPERATION

PULSE
PROCESSING

CONSTANT
LIGHT OUTPUT

1
CHIP
DLP

- **Estremamente resistente e rinforzato**
- **LED più luminosi con eccezionale fedeltà cromatica**
- **Regolazione LED 100-0% per l'addestramento in qualsiasi momento**
- **Il software Barco Pulse garantisce un'elaborazione potente e la latenza più bassa**
- **Disponibile anche: FS40-WU MKII con LED IR dedicato per l'addestramento NVG**

Il modello FL40-WU MKII è l'ultimo arrivato nella linea di veri proiettori allo stato solido pronti per la simulazione di Barco. Combinando la tecnologia di illuminazione a LED con le prestazioni dell'elettronica Barco Pulse, FL40 offre eccellenza visiva ed estrema affidabilità con un basso TCO. Il doppio filtro ottico e iride garantisce un ottimo contrasto e livelli del nero superiori per la qualità di immagine migliore della categoria. Pensato appositamente per gli ambienti di simulazione più esigenti, FL40 offre una qualità affidabile.

Estrema affidabilità in ogni situazione

Utilizzando la più recente tecnologia di illuminazione LED, FL40 produce immagini molto luminose con chiarezza e gamut di colore ottimali. Grazie alla tecnologia Single Step Processing (SSP®) di Barco Pulse, FL40 WUXGA sfrutta funzionalità di distorsione e blending integrate e immagini fluide con frame rate fino a 240 Hz.

Barco FL40 è un vero proiettore allo stato solido progettato per piattaforme mobili, senza parti in movimento. È solido come la roccia progettato per urti e vibrazioni. La sua solida piastra di base in lega di magnesio funge da piastra di montaggio. Grazie alla serie di punti di montaggio nella parte anteriore e sulla parte superiore del mobile, questo proiettore è solido come una roccia e perfettamente adatto all'uso su piattaforme mobili in qualsiasi orientamento.

TCO più basso

Il modello FL40 utilizza un collaudato motore ottico DLP® sigillato e la più recente illuminazione LED allo stato solido. Gli operatori dei simulatori possono beneficiare di un costo totale di proprietà (TCO) ridotto grazie a cicli di

Il modello FL40 utilizza un collaudato motore ottico DLP® sigillato e la più recente illuminazione LED allo stato solido. Gli operatori dei simulatori possono beneficiare di un costo totale di proprietà (TCO) ridotto grazie a cicli di manutenzione estesi e senza dover sostituire le lampade o regolare il colore fino a 75.000 ore. La funzionalità Constant Light Output (CLO) di Barco garantisce la prevedibilità delle prestazioni di luminosità lineare per l'intera durata del proiettore. Una protezione aggiuntiva è disponibile quando si utilizzano i nuovi filtri dell'aria intelligenti ad alta efficienza per installazioni in ambienti polverosi e difficili.

Specifiche tecniche**FL40-WU MKII****Specifiche generali**

Luminosità	3.200 lumen ANSI tipici
Rapporto di contrasto	1800-6000:1
IR per NVG	no
Uniformità della luminosità	90%
Rapporto di aspetto	16:10
Tipo proiettore	1DLP LED RGB
Risoluzione	1920 x 1200 (nativo)
Tipo di lente	FLD/FLD+/FLDX
Spostamento della lente ottica	Verticale fino al 134%, a seconda dell'obiettivo Orizzontale fino al 70%, a seconda dell'obiettivo Zoom e messa a fuoco motorizzati (+ memoria di posizionamento su obiettivi FLDX) Spostamento motorizzato dell'obiettivo (con memoria di posizionamento su tutti gli obiettivi)
Correzione del colore	P7 RealColor™
CLO (emissione luminosa costante)	Si
Fonte di luce	LED RGB
Durata della sorgente luminosa	Minimo 50.000 ore a piena potenza Fino a 75.000 ore, a seconda della modalità di funzionamento
Nucleo DLP™ sigillato	Si
Orientamento	Rotazione di 360°, senza limitazioni
3D	3D stereoscopico attivo
Elaborazione delle immagini	Motore di deformazione e fusione incorporato
Correzione trapezoidale	Si
Ingressi	2x DP1.2 2x dual link DVI-I Aggiornabile HDBaseT HDMI™ 2.0 (HDCP2.2, HDR10) RJ 45 Ethernet RS232 in 2x USB uscita da 12v
Risoluzioni di input	Compreso e fino a: 1920 x 1200 a 60 Hz 1.920 x 1.200 a 240Hz
Immissione dell'intensità colori	Fino a 12 bit, a seconda della configurazione
Strumenti software	Projector Toolset
Controllo	IR, RS232, RJ45
Connessione di rete	IR, RS232, RJ45
Requisiti di alimentazione	100-240 V/50-60 Hz
Consumo energetico	500 W nominale, 570 W massimo
BTU/ora	1.707 BTU/h nominale, 1.945 BTU/h max.
Livello di rumore (tipico a 25°C/77°F)	33 dB(A)
Temperatura di esercizio	10-40 °C (livello del mare)
Temperatura di conservazione	Da -20 a 60 °C
Umidità operativa	20 -80% umidità relativa
Umidità di stoccaggio	10 -90% umidità relativa
Dimensioni (P x L x A)	450 x 457 x 244 mm/17,7 x 18,0 x 9,6 pollici
Peso	21,5 kg / 47,4 lb
Accessori standard	Cavo di alimentazione, telecomando wireless
Certificazioni	CE, FCC Classe A e cNus
Garanzia	Limitata a 5 anni per ricambi e manodopera, estendibile

Generato il: 28 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.