OpSpace OpS-210

中等大小的ThinClient，适用于HD/WQHD/4K显示屏

巴可公司的OpS-210 ThinClient是一个中等大小的显示器控制器，专为驱动更多两个HD分辨率 (1920 x 1080) 显示器或者两个WQHD分辨率 (2560 x 1440) 显示器或者一个UHD/4K分辨率 (3840 x 2160) 显示器而打造。它用于巴可公司OpSpace网络可视化和协作环境，可显示来自IP网络的编码流。它支持标准H.264、巴可公司的低延迟Video2Data (V2D)、巴可公司ProServer/虚拟网络计算 (VNC) 和远程显示协议 (RDP) 解码。

OpS- 210采用冗余网络接口，确保安全运行。

高密度ThinClient，适用于更多两个显示器

OpS-210是专为巴可公司OpSpace环境设计的，并且完全符合相关的要求。一旦连接至OpSpace服务器，预配置的装置就能允许用户从任何地方获取联网的源信息。它在方便使用的用户界面上显示这些源。

可结合多个装置，将源作为合成桌面的一部分显示在OpSpace工作站的监视器上，这是用于关键任务应用的真正统一的工作区。

该ThinClient更多可以处理12个HD质量的源，并允许作为智能多查看器组织视觉和交互内容，以增强知识和决策。

功能：

- 预配置ThinClient，适用于巴可公司OpSpace系统
- 基于Linux的OpSpace操作系统
- Intel ® i7 Quad Core TM 处理器，用于低延迟应用处理和基于软件的媒体解码

- 驱动更多两个HD分辨率 (1920 x 1080) 显示器或者两个WQHD分辨率 (2560 x 1440) 显示器或者一个UHD/4K分辨率 (3840 x 2160) 显示器
- 处理更多12个HD源
- 通用IP流视频解码 (H.264, V2D, ProServer/VNC, RDP)
- 安静的运行
- 中等大小
- 冗余的网络接口

技术规格	OPSPACE OPS-210
一般规格	
操作系统	Linux
内存	8 GB
磁盘驱动器	128 GB固态磁盘SSD
网络	2x 1Gb/s局域网
显示卡	专业的高性能NVIDIA Quadro系列显卡
处理器	Intel(R) Core(TM) i7四核4GHz处理器
输出	更高2x 显示器WUXGA 1920x1200 @60Hz（显示端口1.2/OPS） 更高2x 显示器WQHD 2560x1440 @60Hz（显示端口1.2/OPS） 更高1x 显示器UHD 3840x2160 @60Hz（显示端口或1.2/OPS）
输入	IP视频源 (H.264)，Video2Data (Barco V2D)，虚拟网络计算 (VNC)，远程桌面协议 (RDP)
波形因数	3U ½ 19"机架箱
尺寸	133毫米 x 220毫米 x 300毫米| 5.24英寸 x 8.66英寸 x 11.81英寸
电源	100-240V, 5-3A, 50/60Hz
功率消耗	标准124瓦|更大270瓦
温度范围	0° -40°C | 32° -104°F
湿度	更大80%（非冷凝）
噪音级别	更大36dbA（在1m/32.8 ft的距离、22°C/72°F的温度下测量）
符合	CE、CB、IEC 609501、ETC、FCC A类（CCC、BIS、CU-EAC） 监管模式ID：NGP-210
订购信息	R9821004B | OpS-210 ThinClient Large Model（美国） R9821004F | OpS-210 ThinClient Large Model（欧盟） R9821004G | OpS-210 ThinClient Large Model（英国） R9821004I | OpS-210 ThinClient Large Model（中国） R9821004X | OpS-210 ThinClient Large Model C13/C14 R9821004 | OpS-210 ThinClient Large Model（无电缆）

生成于：16 Mar 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com.cn，获取更新信息。