

OverView KVD-5521D

55-дюймовая LCD-видеостена со сверхтонкими рамками (UNB) для областей применения начального и среднего уровня



- Яркость 500 нит, поколение рамок UNB
- Превосходная цветопередача и яркость между панелями
- Удобный интерфейс настройки и управления видеостенами
- Автоматическая система калибровки яркости и цвета Sense X со встроенными датчиками
- Решение без использования вентиляторов для бесшумной работы
- Снижение энергопотребления
- Опциональные сервисные пакеты на 5 лет

Новая OverView KVD-5521D от Barco — это высокопроизводительная 55-дюймовая LCD-панель среднего уровня яркости (типичное значение 500 кд/м²) с оптимизированной стоимостью, предназначенная для использования в мозаичных видеостенах. Благодаря ширине рамки UNB 3,4 мм, великолепным цветам и пониженному энергопотреблению по сравнению с предыдущими моделями, OverView KVD-5521D представляет собой отличное решение для задач начального и среднего уровня.

Идеальное изображение с автоматической калибровкой цвета и яркости

OverView KVD-5521D входит в широко известную и ведущую в отрасли линейку LCD-видеостен OverView от Barco, которая дополняет премиальную платформу Barco UniSee. Исключительно инновационная автоматическая система калибровки цвета и яркости в режиме реального времени Barco Sense X гарантирует, что вся стена будет постоянно демонстрировать идеально сбалансированное изображение. Это позволяет избежать нежелательного изображения «шахматной доски» на видеостенах. Barco — единственная компания на рынке, поддерживающая этот тип автоматической калибровки в реальном времени с помощью встроенных датчиков яркости и цвета.

Увеличение времени безотказной работы, снижение потребляемой мощности

Менеджер видеостен Barco значительно упрощает управление видеостеной, повышая удобство использования.

По сравнению с предыдущей моделью KVD-5521D потребляет на 25% меньше энергии. Это помогает компаниям не только сократить расходы, но и достичь своих целей в области устойчивого развития.

Технические характеристики**OVERVIEW KVD-5521D**

Панель	
Разрешение	Full HD (1920 x 1080 пикселей)
Подсветка	Светодиодные видеостены прямого проецирования
Форматное соотношение	
Освещенность	16:9
Контрастность	500 кд/м2 (номинал)
Белая точка	1200:1 (номинал)
Калибровка	Собственная: 10 000 К (номинал)
Срок службы подсветки	Автоматическая калибровка цветов и яркости Sense X
Охлаждение	50 000 ч (номинал)
Затуманенность экрана	Без вентилятора
Равномерность	25%
Рабочая температура	9P: 95%
Влажность при эксплуатации	0–40°C
Температура при хранении	20–80% (без конденсации)
Влажность при хранении	-20–60°C
Монтаж	10–80% (без образования конденсата)
Электропитание	
Входное напряжение питания	VESA 600 x 400
Энергопотребление	100–240 В перем. тока 50–60 Гц
Тепловыделение	160 Вт (500 нит, собственная)
Размеры	
Габариты	546 BTU/h
Диагональ деятельного экрана	1213 x 683,8 x 122,5 мм 47,77 x 26,94 x 4,83 дюйма
Область деятельного экрана	55 дюймов (1397 мм)
Вес	1211,3 x 682,1 мм 47,62 x 26,79 дюйма
Общая ширина рамки (два соседних дисплея)	27,55 кг 60,74 фунта
Возможности подключения	
DisplayPort	UNB (3.5 mm 0.14") generation; actual width: 3.4 mm 0.13"
Выход HDMI	2 входа DP 1.2 (если длина кабеля превышает 3 м (10 футов), необходимо использовать кабели DisplayPort 1.2)
Порт Ethernet	1 выход DP 1.2
USB	2 входа HDMI 2.0
НДСР	
Модель	1
Название модели	1 вход (только для питания)
НДСР	
Да (HDCP 2.2)	
Модель	
OverView KVD-5521D	

Создано: 30 Май 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

