外部液体至空气冷却器

我们的现场活动投影机具有优质的集成激光冷却装置，可防止过热。但是，如果在极端条件下操作怎么办？或者如果安装处于封闭、通风不良的环境中？这就是我们的外部冷却器发挥作用的地方。

外部液-空冷却器可将投影机的散热量减少 70%。投影机的冷却液被输送到外部装置，风扇将对来自投影机的液体进行冷却。

该独立的冷却装置（包括电缆和管子（8 米））可以放在距离投影机最远 24 米的地方。你把它们放在不同的房间，甚至不同的楼层，以免妨碍现场设置和观众。因此，投影仪中的风扇不需要那么卖力地工作来维持健康的运行温度，随着风扇速度的下降，噪音可降低高达 6dB。

在使用气候箱中的设备或在投影塔中安装多个投影机时，由于散热的难度增加，因此这尤其有用。冷却器由投影机控制和供电，并确保激光组以及光源内所有其他组件保持理想的温度，这也可以提高整体光学性能和激光的使用寿命。

技术规格	外部液体至空气冷却器
一般规格	
尺寸（宽 x 长 x 高）	325.3 x 736.3 x 478.9 毫米
重量	19.4 公斤和 23 公斤（含包装）
噪音水平	无风扇、无空气过滤器 -仅有泵（~ 45 dB (A)）
运行环境温度	0-35°C（与投影机的上限温差为 20°C）
工作环境湿度	0% RH 至 80% RH 无凝结
与投影仪的最大高度差	5 米
排气流量	185 上限 CFM

生成于：18 Jul 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。