适用于 UDX/UDM 的外部冷却器

我们的 UDM 和 UDX 现场活动投影机具有优质的集成激光冷却装置，可防止过热。但是，如果您在极端条件下工作该怎么办？或者，如果将安装设置在封闭且通风不良的环境中该怎么办？这正好为我们的外部冷却器提供了用武之地。

外部冷却器将投影机的散热减少了 70%。在消音盒中使用设备时或者在投影塔中安装多台投影机时，这尤其有用，因为这让散热变得更加困难。冷却器由投影机控制，并确保激光组以及光源内所有其他组件的环境温度在规格范围内，这也可以提高激光的使用寿命。（您可以在产品手册中找到有关此方面的更多信息。）

这些独立的冷却装置（包括电缆和管子（8 米））可以放在距离投影机最远 24 米的地方。你可以将它们放在不同的房间，甚至不同的楼层，以免妨碍现场装置和观众。因此，投影机中的风扇无需费力工作即可维持健康的工作温度，随着风扇速度的下降，噪音最多可降低 6dB。

我们还提供了一个装配架，可安放需要桁架安装的设置的两个外部冷却器。

技术规格	适用于 UDX/UDM 的外部冷却器
一般规格	
距离	标准距离：8 米 最大距离：24 米
最大高度差	+5 米/-5米*
尺寸	278.1 x 733.6 x 234.4 毫米（10.95 x 28.88 x 9.23 英寸）
净重	+/-16 千克（35.3 磅）
操作温度	10°C 至 40°C（50°F 至 104°F）
环境湿度	0% RH 至 80% RH（不结露）
噪音级别	50-52 dB
电力要求	由投影机自供电
排风量	225 CFM（不带过滤器）200 CFM（带过滤器）
注意	标准距离 8 米（最大 24 米）
*	*UDM 最多比投影机低 3 米

生成于：16 Mar 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com.cn，获取更新信息。