

SAS-050

巴可 CTRL 环境中使用的功能强大的服务器



- 设计安全
- 冗余选项
- 紧凑型
- 专为全天候运行而设计

SAS-050 是巴可 CTRL 的服务节点，可提供网络可视化系统的核心功能。该设备管理所有硬件，并组织巴可 CTRL 系统中不同显示器和操作人员工作站之间共享信息的协作和可视化。

SAS-050 是该系统的重要组成部分，可管理巴可 CTRL 平台的安全功能

功能和优势

- 管理整个巴可 CTRL 系统及其网络安全
- 处理协作和信息共享
- 运行巴可 CTRL 软件

技术规格

SAS-050

一般规格

网络	2 个 1Gb/s 以太网 - 主动故障转移
输出	最高 1 个 3840x2160 @60Hz 最高 4 个 1920x1080 @60Hz
USB	2 个 USB 3.0 (A 型) 2 个 USB 2.0 (A 型)
尺寸	28 x 180 x 190 毫米
电源	19 DCV, 3.42A
重量	1.03 千克
功耗	25W 典型工作条件, 最大 65W
温度范围	0 -40 °C 32 -104 °F
湿度	最大 80% (非冷凝)
噪音水平	最高 24dbA (在 1 m/32.8 ft 的距离、25°C 的温度下测量)
合规性	CE、CB、UL、FCC B 级、BIS、KC、CU-EAC、3C 安全认证、DoC、TAA 监管模式名称: P50_X
订购信息	R985005B 安全专用服务器 US R985005D 安全专用服务器 IN R985005F 安全专用服务器 EU R985005G 安全专用服务器 AU R985005I 安全专用服务器 CN R985005AU 安全专用服务器 AU R985005BTW 安全专用服务器 TW R985005 安全专用服务器 无电源线

生成于: 26 Feb 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。