

DCS-100

真にシームレスなデュアル・チャンネル・スイッチャー



DCS-100 は、スケールの優れた質を低価格で保ちつつ、デザイン上、真にシームレスな入力ソースとフォーマットの切り替えができるデュアル・チャンネル・スイッチャーです。わかりやすく簡単に操作できるようにデザインされているため、ライブ・イベント、重役会議室、ホテルのボールルーム、礼拝所、講堂、トレーニング施設などで使用するには最適のシームレス・スイッチャーです。

技術仕様

DCS-100

コネクタ	
イーサネット	10/100Base-T イーサネット通信用 RJ-45 コネクタ
シリアル RS-232	外部シリアル・デバイスとの通信用 DB-9 コネクタ
前面パネル・コントロール	
エフェクト・セクション	- FRZ: プログラムにある現在のイメージを直ちにフリーズします。 - BLK: プログラムをカットして黒くします。 - KEY: TAKE ボタンを押すと、プログラムとの間でキーソースを移行します。 - TAKE: 選択ソースまたは KEY を事前選択したレートで移行します。
ディスプレイ・セクション	4 ライン、128x32 VFD ディスプレイ - 回転エンコーダーノブ、Select/Escape ボタンを介したメニュー操作
入力セクション	10 個のボタンは、対応する入力ソース、または TAKE ボタンを押した後にプログラムに配置されるべき、保存された LOGO イメージを選択します。次の 3 つのボタン状態があります。 - オフ: ソースは現在プログラムにありません。 - 点滅: ソースが選択されており、TAKE ボタンを押すとプログラムに配置されます。 - 黄色: ソースが、プログラムにあります。
入力	
BNC 端子を介したシリアル・デジタル入力 (HD/SD SDI)	- SMPTE 259M-C あたり SD-SDI (NTSC/PAL 解像度) - SMPTE 292M あたり HD-SDI (HDTV)
HD-15 VGA 端子を介したアナログ入力 x 6	- YPbPr、RGBHV、S-ビデオおよびコンポジットに対応 - 最大 170 MHz で 10 ビット/カラーサンプリング 1600x1200@60 Hz までの信号解像度に対するトゥルー・ピクセル・マッピング (1:1)。高ピクセル・レート (1920x1080p@60、1920x1200@60、2048x1080p@60) のソースにも対応。
DVI-I 端子を介したデジタル/アナログ入力 x 2	- HDCP の DDWG 1.0 あたり 8 ビット・デジタル入力に対応。 - DVI-I 端子のアナログ・ピンを介した RGBHV データ - 有効な DVI 信号が検出されると、デジタル・ソースが処理されます。アナログ・ソースは、前面パネルを介して選択できます。
出力	
出力	- デジタル・フォーマットは DVI-I 端子およびアナログ・フォーマットは HD-15 端子でのプログラム出力。 - RGBHV でのプログレッシブ解像度 - DVI 信号に HDCP 暗号化対応。