

F50 WUXGA

Proiettore DLP compatto a singolo chip a 120 Hz, con risoluzione WUXGA



- Immagini nitidissime con colori vivaci
- Stereo 3D attivo e frame rate elevati
- Design compatto e resistente

Progettato per il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, l'F50 presenta un costo totale di proprietà ridotto al minimo grazie all'affidabile tecnologia DLP®, al design senza filtro e alle basse esigenze di manutenzione. Il proiettore compatto F50 è adatto a un'ampia gamma di applicazioni impegnative nei settori della realtà virtuale, simulazione e formazione, attrazioni visitatori, suite di collaborazione e visualizzazione scientifica.

Qualità delle immagini unica

Grazie alle sue ottiche all'avanguardia che offrono immagini nitidissime, l'F50 visualizza immagini con colori vivaci e ad elevato contrasto. Con bassi livelli di rumore, presenta inoltre la gestione del colore RealColor™, la tecnologia Smear Reduction Processing™ e frame rate elevati. L'F50 è dotato di quattro ingressi digitali, un'ampia gamma di moduli di espansione e ottiche di proiezione di alta qualità.

Vantaggi principali

- Piccolo, compatto e resistente
- Affidabilità massima e basso TCO
- Livello di rumore basso in funzionamento
- Stereo 3D attivo
- Smear Reduction Processing™/ Velocità di refresh a 120 Hz / Frame rate elevato

Specifiche tecniche**F50 WUXGA****Specifiche generali**

Tipo di proiettore	Proiettore digitale DLP a singolo chip
Tecnologia	LVDS DMD™ con DarkChip3™
Risoluzione	1920 x 1200
Luminosità	5.500 lumen ANSI (elevata luminosità) 2.700 lumen ANSI (luminosità VizSim) 2.000 lumen ANSI (VizSim)
Rapporto di contrasto	fino a 5.300:1
Uniformità della luminosità	> 80%
Proporzioni	16:10
Tipo di obiettivo	Tutti obiettivi in vetro puro
Ottiche	Ultra grandangolo fisso EN53 (0,74:1 a 1,65 m) Grandangolo fisso EN52 (0,92:1) Zoom ultra grandangolo EN55 (0,80 -1,08:1) Zoom grandangolo EN56 (1,06 -1,62:1) Zoom EN51 (1,60-2,21:1) Focale ultra corta EN57 (0,28:1)
Spostamento obiettivo ottico	Verticale: +130 %; Orizzontale: +/-52% (a seconda dell'obiettivo)
Correzione del colore	RealColor™
Lampade	1x UHP a 350W (dimmerabile)
Durata lampada	Fino a 2.000 ore (massima potenza) / fino a 2.500 ore (modalità eco)
Alloggiamento lampada, sostituzione rapida	Sì
Garanzia lampada	500 ore o 90 giorni
Elemento centrale DLP™ sigillato	Sì
Orientazione	Tavolo -soffitto (360 gradi attraverso l'asse della lampada)
3D	Fino a 2.560 x 1.600 a 120 Hz
Ingressi	2x DisplayPort 1.2 (HBR2), 1 x DVI-Dual Link, 1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA, 2x 3G-SDI, 1x HDBaseT
Risoluzioni in ingresso	risoluzione pixel 2.560 x 1.600 -640 x 480, RGBHV, RGBS, RGsB, disponibilità di formati personalizzati, HDTV (1080p, 1080i, 720p), NTSC, PAL, SECAM
Pixel clock max	Fino a 600 Mhz (2.560 x 1.600 a 120 Hz max) DP 1.2 Fino a 330 Mhz DVI Dual Link
Strumenti software	SimCAD, Toolset proiettore
Controllo	IR, RS232, Ethernet, USBa, 2 x BNC sync, 1x MiniDIN
Connessione in rete	10/100/1000 base-T, connessione RJ-45, RS-232
Requisiti di alimentazione	100-240 V 50-60 Hz
Consumo energetico	meno di 530W
Temperatura ambiente in funzionamento	10 -40 °C /50 -104 °F, 0 -3.000 m (Temperatura di stoccaggio: -20 -60 °C/-4 -140 °F)
Umidità in funzionamento	20 -80% umidità relativa (condizioni di stoccaggio: 10 -90% umidità relativa)
Dissipazione BTU	max 1.807 BTU/h
Dimensioni (PXLXA)	342 x 306 x 143 mm / 13,46 x 12,05 x 5,63 in
Peso	7,5 kg / 16,5 lb
Accessori standard	Cavo di alimentazione, telecomando wireless
Certificazioni	Conforme con FCC, parte 15 Classe A e CCC, cCSAus, cUL, UL e CE
Garanzia	Limitata a 3 anni per ricambi e manodopera

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.