MDRC-2124 TS

Display da 24 pollici con interfaccia touch-screen per revisione clinica

Interfaccia touch-screenConsente l'uso del display come se fosse in un dispositivo di controllo o di ingresso di facile utilizzo.

Qualità LCD professionale Offre elevata luminosità, ottimo contrasto (fino a 1000: 1) e visualizzazione precisa di colori e scale di grigi. Il pannello LCD con ampia gamma cromatica garantisce una visualizzazione eccellente di colori saturi.

Ampio schermo da 24 pollici con risoluzione 1920 x 1200Offre il 20% in più di spazio pixel rispetto ai display convenzionali. Ciò consente di visualizzare zone più ampie dell'immagine accanto a barre degli strumenti e tavolozze e permette di visualizzare contenuto Full HD non compresso pur riservando spazio sufficiente per menu o barre degli strumenti.

Conforme a DICOM Parte 14 subito dopo esser stato sballatoAssicura una visione costante e di alta qualità delle immagini medicali.

Quality Assurance facile da utilizzareQuality Assurance accurata e gestione remota dei display per mezzo del software MediCal QAWeb.

Tecnologia Backlight Output Stabilization integrata Assicura l'accensione rapida e la stabilità della retroilluminazione continua dei cristalli liquidi, per offrire consistenza delle immagini nel lungo periodo.

Più possibilità di connessione Il sistema MDRC-2124 TS è dotato di connettori video per DisplayPort e DVI. I computer meno recenti con uscita VGA possono usare un semplice adattatore da collegare al connettore DVI. Il display è anche dotato di hub USB integrato al quale è possibile collegare le varie periferiche desktop.

Specifiche tecniche — MDRC-2124 TS

Specifiche generali

Tecnologia schermo	LCD a colori TFT IPS
Dimensioni schermo attivo (diagonale)	612 mm (24,1")
Dimensioni schermo attivo (O X V)	518 x 324 mm (24,1 x 12,8")
Proporzioni (O:V)	16:10
Risoluzione	2MP (1920 x 1200)
Passo pixel	0,2700 mm
Imaging colore	Sì
Imaging grigio	No
Supporto colore	16,8 milioni
Angolo di visuale (O, V)	178°
ULT (Uniform Luminance Technology)	No
Uniformità per pixel	No
ALC (Ambient Light Compensation)	No
BLOS (Backlight Output Stabilization)	Sì
I-Guard	No
Luminanza massima	400 cd/m²
Luminanza calibrata DICOM	250 cd/m²
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo di risposta (Tr + Tf)	24 ms
Frequenza di scansione (O; V)	31,5 -79,95 kHz; 59 -61 Hz
Colore alloggiamento	Nero
Segnali ingresso video	DVI-I Single Link DisplayPort
Terminali ingressi/uscite video	Sincr. orizz. e vert. separata Sincr. composita su orizz. Sincr. su verde supportata
Porte USB	1 upstream, 2 downstream
USB standard	2.0
Requisiti alimentazione (nominale)	100-250V
Consumo alimentazione (nominale)	65W
Modalità risparmio energetico	Sì
Gestione alimentazione	Stati DVI-DMPM supportati Stato accensione Stato attivo-spento Stati DPMS supportati
Orologio punto	165 MHz
Lingue OSD	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano
Dimensioni con piedistallo (L x A x P)	Orizzontale: 579 x 515~615 x 231 mm
Dimensioni senza piedistallo (L x A x P)	Verticale: 382 x 579 x 106 mm Orizzontale: 579 x 382 x 106 mm
Dimensioni imballato (L x A x P)	872 x 482 x 352 mm
Peso netto con piedistallo	15,4 kg
Peso netto senza piedistallo	10,0 kg
Peso netto imballato con piedistallo	19,4 kg
Peso netto imballato senza piedistallo	14,0 kg
Intervallo regolazione altezza	100 mm
Inclinazione	-5° / +40°
Rotazione	-45° / +45°
Perno	90°
Standard montaggio	VESA (100 mm)
Modalità consigliate	CT, MR, US, DR, CR, NM, Film
Certificazioni	EN 60601-1-2 (2001),EN 55011 (Classe B),IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-11,IEC 61000-4-6,IEC 61000-4-8,CE,EN 60601-1 Parte medicale 1,FCC B,c-ul,PSE,BSMI,VCCI ,CCC,KCC,CSA c22.2No601.1, UL50501-1
Accessori forniti	Manuale dell'utente Cavi video (DVI Single Link, analogici) Cavi principali (RU, Europa (CEBEC/KEMA), USA (UL/CSA; presa adattatore NEMA 5-15P), Cina (CCC)) Alimentazione esterna
Accessori opzionali	Sensore per display LCD medicale esterno di Barco Kit vetro anteriore di protezione per display LCD medicale Barco MDRC-2124 per analisi cliniche
Software QA	MediCal QAWeb
Unità per pallet	16
Dimensioni pallet (L x A)	800 x 1200 mm
Garanzia	3 anni

Generato il: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.