

SLite 10 XP FX GENII



Product specificaties

SLITE 10 XP FX GENII

General specifications	
Visuele resolutie	10.18 mm
Fysieke resolutie	20.36 mm
Helderheid	6500 NIT
Gekalibreerde helderheid	5500 NIT (calibrated at 6500°K)
Led-configuratie	2R, 1G, 1B
Led-dichtheid	9646/m² (896/ft²) 5808/panel (88 x 66)
Hor. kijkhoek	120° (50% brightness drop)
Vert. kijkhoek	55° (50% brightness drop)
Contrastverhouding	2200:1 at 200 lux
Levensduur	50 000 h (full white -half brightness) 100 000 h (typical use)
Energieverbruik	maximum: 640 W / Tile average: 160 W / Tile
Gewicht / tegel	38.9 kg (88.2 lbs) excluding structure
Verwerking	14 bit
Kleuren	4.4 trillion
Vernieuwingssnelheid	> 2000 Hz (PAL / NTSC)
Robuustheid	IP 65
Temperatuurbereik	operating: -20 -40°C (-4 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
Vochtigheid	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
D320-invoercompatibiliteit	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to UXGA
Certificeringen	ETL, CE, CEBEC, TUV, FCC class A
Afmetingen	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
Bestelgegevens	R9004823

Laatst bijgewerkt: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

