

Placa de entrada quádrupla DisplayPort 1.2



- Quatro conectores DisplayPort 1.2
- Suporta até 4x 1600p@60, ou 2x 4K@60p/UHD por placa (cabo único).
- Conformidade com HDCP 1.4
- Suporte de EDID para VESA/CEA e sincronizações personalizadas
- Aquisição e configuração de entrada automáticas

Especificações técnicas**PLACA DE ENTRADA QUÁDRUPLA DISPLAYPORT 1.2****Especificações gerais**

Conectores	4 conectores DisplayPort de tamanho normal
Resolução	Até 2x 4096x2160@60p no slot (8L)
Profundidade de cor	8 bits; 10 bits; 12 bits (DL ou inferior)
Amostragem de cores	Até UHD@60p 4:4:4 10 bits
HDCP	Compatível com HDCP 1.x
Capacidade de sinal	660 MHz

Specifications when used with Encore3

Connectors*	4 conectores DisplayPort de tamanho normal
Resolution*	Suporta até 4x 4096x2160 @60Hz
Color depth*	8 bits; 10 bits; 12 bits
Color sampling*	Até UHD@60p 4:4:4 10 bits
HDCP*	Compatível com HDCP 1.x
Signal capacity*	Até 4096x2160 @60Hz
*	Especificação quando usado com Encore3

Gerada em: 23 Dec 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.